

ITEM 58705

FORD BRONCO 2021

1/10 R/C 4WD OFF ROAD CAR

1/10 電動RC 4WDオフロードカー フォード ブロンコ 2021



TAMIYA



Ford Motor Company
Trademarks and
used under license
to Tamiya, Inc.



CC-02 CHASSIS

SHAFT DRIVEN 4WD
CC-02M シャーシ (Wheel base / ホールオーバー: 252mm)

ASSEMBLY KIT 組み立てキット

- * 製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります
- * Specifications are subject to change without notice.
- * 本製品の組立・使用に際しては必ず取扱説明書をお読みください
- * Please read the Manual carefully before assembling and using the product.
- * 本製品の組立・使用に際しては必ず取扱説明書をお読みください
- * Please read the Manual carefully before assembling and using the product.

042 ©2022 TAMIYA

TAMIYA, INC. 3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

58705 Ford Bronco 2021 (CC-02) (11657658)

※必ず付属の日本語説明書をお読みください。

★Read and follow instructions supplied with R/C unit.
POWER SOURCE
 This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT
 Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrgregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrgregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).
 ★ Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.



STROMQUELLE
 Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE
 Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).
 ★ Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.

ALIMENTATION
 Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.


★標準型サーボをお使いください。小型サーボは搭載出来ません。
 ★Use standard size servo. Small size servo cannot be installed.
 ★Servos in Standardgröße verwenden. Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.
 ★Utiliser un servo de taille standard. Un mini-servo ne peut pas être installé.

2-channel R/C unit with electronic speed controller
 2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrgregler
 Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique




★ホイールタイプ送信機も選べます。
 ★Wheel type transmitter is also available.
 ★Ein Lenkrad-Sender kann auch verwendet werden.
 ★Un émetteur de type volant est également utilisable.

《使用できるサーボの大きさ》
 Suitable servo size
 Größe der Servos
 Dimensions max des servos



タミヤ走行用バッテリー
 Tamiya battery pack
 Tamiya Akkupack
 Pack d'accus
 Tamiya



専用充電器
 Compatible charger
 Geeignetes Ladegerät
 Chargeur compatible



《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

《ポリカーボネート用タミヤカラー》
 TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-5 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir
 PS-32 ●コルサグレイ / Corsa gray / Corsa-Grau / Corsa grey
 PS-35 ●フラットクリアー / Flat clear / Matt-Farblös / Vernis mat



《プラスチック用タミヤカラー》
 TAMIYA PLASTIC PAINTS

TS-14 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir
 TS-29 ●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné



●左の表を参照し、使用する塗料をご用意ください。タミヤからはスプレー塗料、重塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。

《用意する工具》 RECOMMENDED TOOLS /
 BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE



合成ゴム系接着剤
 Synthetic rubber
 cement
 Synthetischen Gummikleber
 Colle pour caoutchouc synthétique

瞬間接着剤
 (タイヤ用)
 CA Cement
 (for Rubber tires)
 CA-Kleber
 (für Gummireifen)
 Colle cyanoacrylate (pour pneus caoutchouc)

★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギス、マスクン
 グレープやセシハイス、ホテリナーターがあると便利です。
 ★A file, soft cloth, caliper, masking tape, pin vise and body
 reamer will also assist in construction.
 ★Reim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch,
 Abziehband, ein Meßschaber, ein Hand Bohrer, und
 Karosserie Bohrer hilfreich sein.
 ★Une lime, un chiffon, un pied à coulisse, de la bande
 cache, un outil à percer et un ailette à carrosserie seront
 également utiles.



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。


●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.

●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et de la colle, si utilisés (non inclusos dans le kit).

●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤRC周辺機器》
TAMIYA R/C EQUIPMENT



LEDバッテリーインジケータ
送信機スイッチ
1.送信機
送信機スイッチ
1.送信機
送信機スイッチ
1.送信機

送信機スイッチ
1.送信機
送信機スイッチ
1.送信機

送信機スイッチ
1.送信機
送信機スイッチ
1.送信機

《2チャンネルロボの名称》

- 送信機=コントロールボックスとなるので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
●ステアリングホイール、スロットルトリガー=ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESCをコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波を受け、それをESCやサーボにつたえます。
※アンテナ線のない受信機もあります。
- ESC(スピードコントローラ)=受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2-CHANNEL R/C UNIT

- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
- Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movement.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT


- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/-knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
- Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt die in Steuimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
- Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Funksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Emission: sort du boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le fil de l'antenne.
- Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(de)s servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.

付けて組み立ててください。
 ★Study the instructions thoroughly before assembly.
 ★Apply grease to screw tips if the fit is tight.
 ★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
 ★Auf die Schrauben spitze Fett auftragen falls der Sitz zu stramm ist.
 ★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
 ★Appliquez de la graisse à l'extrémité de la vis si l'assemblage est trop juste.

※充電方法や取り扱い上の注意事項/バッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をよくお読みください。
 ★Charge battery pack with compatible charger (available separately). When handling battery/charger, read supplied instructions carefully.
 ※Den Akkupack mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Befeuchtung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte Anleitung sorgfältig lesen.
 ★Utiliser un chargeur compatible avec les pack d'accus (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec le chargeur et la batterie.



A ①~⑦
 袋詰Aを使用します
 BAG A / BEUTEL A / SACHET A

①
 しっかり取り付けます。
 Connect firmly.
 Fest einstecken.
 Connecter fermement.

②




	MA11	4mm Eリング E Ring Circip
	MA12	1150 プラベアリング Plastic bearing Plastik-Lager Palier en plastique
	MA13	2×10mm シャフト Shaft Achse Axe
	MA14	2×8mm シャフト Shaft Achse Axe

③
 MA15 5×37.8mmギヤシャフトA
 Gear shaft A
 Getriebewelle A
 Arbre de pignonnerie A

④
 MA16 5×31.4mmギヤシャフトB
 Gear shaft B
 Getriebewelle B
 Arbre de pignonnerie B


⑤
 MA17 5×52.1mmギヤシャフトC
 Gear shaft C
 Getriebewelle C
 Arbre de pignonnerie C

2 ギヤの組み立て (標準ギヤ比)
 Gears (standard gear ratio)
 Getriebe (Baukastenübersetzung)
 Pignons (rapport standard)



《低速ギヤ比への変更》
 Low speed gear ratio
 Langsame Übersetzung
 Rapport basse vitesse


★ギヤシャフトBのGB1とギヤシャフトCのGB3を交換することで、低速ギヤ比 (P30参照) に変更できます。
 ★Attach GB3 to gear shaft B and GB1 to gear shaft C for a low speed gear ratio. See page 30.
 ★GB3 auf Getriebewelle B und GB1 auf Getriebewelle C schreiben für die langsame Übersetzung. Siehe Seite 30.
 ★Fixer GB3 à l'arbre B et GB1 à l'arbre C pour un rapport de transmission basse vitesse. Voir page 30.



Rondelle

このマークは合成ゴム接着剤で脱落防止をする部品に指示しました。接着する部分を確認して、少量の接着剤で接着してください。
Apply synthetic rubber cement to the places shown by this mark.
An Stellen mit dieser Markierung synthetischen Gummikleber auftragen.
Utilisez de la colle pour caoutchouc synthétique aux endroits indiqués par ce symbole.

★Noter le sens.



4

3×8mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA4 x3


2×6mm タッピングビス (銀)
Tapping screw (silver)
Schneidschraube (silber)
Vis taraudeuse (argent)

MA5 x1

2×10mm シャフト
Shaft
Achse
Axe

MA13 x1

4 スパーギヤの取り付け
Attaching spur gear
Stirnradgetriebo-Einbau
Fixation du pignon intermédiaire



5

3×12mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA2 x3

3×10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA3 x1

2×6mm タッピングビス (銀)
Tapping screw (silver)
Schneidschraube (silber)
Vis taraudeuse (argent)

MA5 x1


3mm ナット
Nut
Mutter
Ecorou

MA8 x2

2mm ワッシャー
Washer
Reifagscheibe
Hondelle

MA10 x1

5 スパーギヤカバーの取り付け
Attaching spur gear cover
Einbau der Abdeckung des Stirnradgetriebes
Fixation du carter de couronne



★部品の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

モータープレート・・・×1
Motor plate
Motor-Platte
Plaque-moteur

7

- 3×8mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
- MA6 ×3
- 3×0.7mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretouise
- MA9 ×2

B

8~17
必ずBを使用します
NAC B / HEUTEL B / SACHET B

8

- 3×18mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MB2 ×1
- 3×27mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MA1 ×2



- 3×15mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MB6 ×3

- 3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MA3 ×2


- 3mmワッシャー (大)
Washer (large)
Beilage Scheibe (groß)
Rondelle (grand)
- MB7 ×1

- マウントネジ
Mount screw
Befestigungsschraube
Vis de montage
- MB10 ×1

- スナップピン (大)
Snap pin (large)
Federsteker (groß)
Epinzile
metalique (grande)
- MB12 ×1



- 3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA2 ×4
- 3mmナット
Nut
Mutter
Eccrou
MA8 ×10




10 サブフレームの組み立て (フロント)
Subframe (front)
Hilfsrahmen (vorne)
Châssis auxiliaire (avant)

★商品の取り付け位置に注意。
★Note attachment positions.
★Defestigungs-Positionen beachten.
★Noter les points de fixation.


- 3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MB5 ×4
- 3mmナット
Nut
Mutter
Eccrou
MA8 ×4

60mmサブフレーム×2
Subframe channel
Hilfsrahmenkanal
Châssis auxiliaire



《サーボを縦積みする場合》
Upright servo
Servohalterung
Servo à la verticale


★サーボを縦積みにする場合はF5を図のように取り付けます。
★Attach F5 as shown to allow upright servo position.
★F5 wie gezeigt einbauen, um einen vertikalen Servoeinbau zu ermöglichen.
★Fixer F5 comme montré pour mettre le servo en position verticale.



※ステアリングサーボ
※Steering servo
※Lenkservo
※Servo de direction

- MB5 x2
Screw
Schraube
Vis
- MB8 x2
3mm Spring washer
Federstreife
Rondelle ressort


MB4
3x12mm



12

- MB5 x2
3x8mm Screw
Schraube
Vis
- MA8 x2
3mm Nut
Mutter
Ecrou

12 リヤメンバーの組み立て
Rear cross member
Hintere Querträger
Longeron arrière




13

- MB3 x4
3x15mm Screw
Schraube
Vis


13 サブフレームの取り付け (リヤ)
Attaching subframe (rear)
Anbau Hilfsrahmen (hinten)
Fixation du châssis auxiliaire (arrière)

- ★2箇所作ります。
- ★Make 2.
- ★2 Stück anfertigen.
- ★Faire 2.





注意ステッカー (F)
Caution sticker
Vorsicht Sticker
Sticker de precaution



MB1 3×26mm
MB4 3×12mm


15





MB11 クロスジョイント
Cross joint
Kreuzzapfen
Joint en croix

15 プロペラシャフトの組み立て
Propeller shafts
Antriebswellen
Arbres de transmission

《A》 ★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



《B》 ★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




★ラジオペンチ等でキズを付けないように押し込みます。
★Assemble using tools such as pliers. Be careful not to damage the shaft.
★Unter Verwendung von Werkzeugen wie etwa einer Flachzange zusammenbauen. Darauf achten, die Welle nicht zu beschädigen.
★Assembler au moyen de pinces par exemple. Veiller à ne pas endommager l'axe.

16



2.4×11mm スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

16 プロペラシャフトAの取り付け
Attaching propeller shafts A
Anbau der Antriebswellen A
Fixation des arbres de transmission A



MB9 2.4×11mm

プロペラシャフト《A》
Propeller shaft
Antriebswelle
Arbre de transmission

タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は機関店でおたずねください。


TAMIYA CATALOG

The latest in cars, bikes, airplanes, ships and tanks. Motorized and museum quality models are all shown in full color in Tamiya's latest catalog.

C **18~32**
袋詰くを使用します
DAG O / DEUTEL O / SAHCT O

18

- MC3 x6 2×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MC8 x4 9mmワッシャー
Washer
Boilagschoibe
Rondelle
- MC14 x2 ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite
- MC15 x4 ベベルギヤ (大)
Large bevel gear
Kegehrad groß
Grand pignon conique
- MC16 x6 ベベルギヤ (小)
Small bevel gear
Kegehrad Klein
Petit pignon conique



18 デフギヤの組み立て
Differential gears
Differenzialgetriebe
Différentiels

★2個作ります。
★Mäße 2.
★2 Salz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

★みぞに入れます。
★Fit into grooves.
★In die Fille richtig eindrücken.
★Insérer dans les rainures.

MC3 2×8mm
MC19 デフカバー
Differential cover
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentiel

MC16
MC14
MC16
MC15
MC8 9mm
MC18
Ring gear
Tellerad
Couronne

MC15
MC8 9mm

《デフロック状態の組み立て》
Diff-lock
Differenzialsperr
Blocage de différentiel

★リヤデフギヤを固定できます。
クリップの悪い路面などで使えます。
★Rear differential can be locked for running on slippery surfaces.
★Hinteres Differential kann für den Einsatz auf rutschigem Untergrund gesperrt werden.
★L'arrière différentiel arrière peut être bloqué pour les évolutions sur surfaces glissantes.

MC3 2×8mm
MC19
MC8 9mm
MC15
MC15
MC18
MC8 9mm
C7

19

- MA11 x2 4mmEリング
E-ring
Circlip
- MA12 x4 1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique
- MC22 x1 フロントドライブシャフトA
Front drive shaft A
Vordere Antriebsachse A
Cardan avant A
- MC23 x1 フロントドライブシャフトB
Front drive shaft B
Vordere Antriebsachse B
Cardan avant B


19 ドライブシャフトの組み立て (フロント)
Front drive shafts
Vordere Antriebsachsen
Cardans avant

★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.


MA12 1150
MC23
MA12 1150
MA11 4mm

《L》
《R》



- Group
- MA12 x1 1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique
 - MC11 x1 850メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal
 - MC17 x1 12Tベベルギヤ
12T Bevel gear
12Z Kegelfrad
Pignon conique 12 dents
 - MC20 x1 5×26.7mmジョイントシャフト
Joint shaft
Verbindungswelle
Arbre de liaison



- 21
- MB6 x8 3×15mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
 - MC12 x2 5mmビローボール
Ball connector
Kugelfestl.
Connecteur à rotule




- TAMIYA CRAFT TOOLS**
- ITEM 74001 **SIDE CUTTER for PLASTIC**
補正ニッパ (プラスチック用)
 - ITEM 74002 **LONG NOSE w/ CUTTER**
ラジオペンチ
 - ITEM 74006 **(+)SCREWDRIVER-L**
プラスドライバー-L (5×100)
 - ITEM 74007 **(+)SCREWDRIVER-M**
プラスドライバー-M (4×75)




23 フロントアームの取り付け
Attaching front arms
Anbringung der vorderen Arme
Fixation des tirants avant

《フロントアッパーアーム》
Front upper arms
Vordere, obere Lenker
Tirants supérieurs avant




★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《フロントロウアーム》
Front lower arms
Vordere, untere Lenker
Tirants inférieurs avant




★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

★広げながら取り付けます。
★Pull apart slightly.
★Leicht auseinanderziehen.
★Fixateur légèrement.



★締めすぎないようにします。
★Do not overtighten.
★Nicht ganz einschrauben.
★Ne pas serrer trop.

上下反転
Turn upside down.
Die Oberseite nach unten drehen.
Retourner.



★締めすぎないようにします。
★Do not overtighten.
★Nicht ganz einschrauben.
★Ne pas serrer trop.

25

Arbre de transmission




MA11 4mm Eリング
E Ring
Circlip



MA12 1150 プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

25

ドライブシャフトの組み立て (リヤ)
Rear drive shafts
Hintere Antriebsachsen
Cardans arrière




MC24 リヤドライブシャフトA
Rear drive shaft A
Hintere Antriebsachse A
Cardan arrière A

MC25 リヤドライブシャフトB
Rear drive shaft B
Hintere Antriebsachse B
Cardan arrière B




26

リヤデフギヤの取り付け
Attaching rear differential
Hintere Differentialgetriebe-Einbau
Mise en place du différentiel arrière



タミヤニュースを読もう
タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。

●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。
タミヤ・ホームページアドレス
www.tamiya.com



《溶剤、ネジ止め剤についての注意》
樹脂製パーツはプラスチック用塗料の
溶剤でも使われる場合があります。溶
剤を大量に使って洗ったり、ついたり絶
対にしないでください。またネジロック
剤はこのキットには使いません。


**CAUTION ON THINNER AND
THREAD LOCK**
All thinners attack plastic, even plas-
tic model paints and thinners. Never
dip parts into thinners or paint, nor
wash them with thinners. This kit
does not require thread lock for con-
struction.

**VORSICHT MIT VERDÜNNERN
UND SCHRAUBENSICHERUNGEN**
Alle Verdünnern greifen Plastik an,
selbst Plastikfarben und deren Ver-
dünner. Niemals Teile in Verdünnern
oder Farbe tauchen. Der Bausatz er-
fordert keine Schrauben-Sicherung.

**PRECAUTIONS POUR LES
SOLVANTS ET LES PRODUITS
FREINE-FILET**
Tous les solvants attaquent le plas-
tique. Même les peintures et les di-
luants pour maquettes plastique. Ne
jamais tremper les pièces dans du di-
luant ou de la peinture, no jamais les
nettoyer avec du diluant. Ce modèle
ne nécessite pas l'emploi de produit
freine-filet pour son montage.

28 ハウジングピボットの取り付け (リヤ)
Attaching axle housing pivots (rear)
Anbau der Achshäutungen (hinten)
Fixation des pivots d'axes (arrière)

★製品の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.



C9

《リヤロワーム》
Rear lower arms
Hintere, unterere I anker
Tirants inférieurs arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

J6 C9

MB4 3×12mm
★締めすぎないようにします。
★Do not overtighten.
★Nicht ganz einschrauben.
★Ne pas serrer trop.

★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.

30

プロペラシャフトBの取り付け (リヤ)
Attaching propeller shaft B (rear)
Antriebswelle B Einbau (hinten)
Fixation de l'arbre de transmission B (arrière)

MB9 2.4×11mm

プロペラシャフト《B》
Propeller shaft
Antriebswelle
Arbre de transmission

30 2.4×11mm スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis
MB9 x1

31

アクセルハウジングの取り付け (フロント)
Attaching front axle housing
Anbau des Vorderachs-Gehäuses
Fixation du logement d'axe avant

MB3 3×15mm
★締めすぎないようにします。
★Do not overtighten.
★Nicht ganz einschrauben.
★Ne pas serrer trop.

MB3 3×15mm
★締めすぎないようにします。
★Do not overtighten.
★Nicht ganz einschrauben.
★Ne pas serrer trop.

★向きを合わせて取り付けます。
★Note direction when attaching.
★Beim Einbau auf die Richtung achten.
★Noter le sens en installant.

MB3 x4 3×15mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

D 33~46
袋詰りを使用します
BAG D / BEUTEL D / SACHSET D

33



33 ダンパーの組み立て
Dampers
Stoßdämpfer
Amortisseurs

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

★ダンパーオイルを塗ります。
★Apply damper oil.
★Dämpferöl auftragen.
★Appliquez de l'huile pour amortisseurs.

★しっかりと締め込みます。
★Fully screw in.
★Ganz einschrauben.
★Visser à fond.

★キズを付けないようにご注意ください。
★Be careful not to damage piston rod.
★Vorsicht! Nicht die Kolbenstange beschädigen.
★Ne pas endommager l'axe de piston.

34



34 ダンパーオイルの入れ方
Damper oil
Dämpfer-Öl
Huile pour amortisseurs

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

- 1.ピストンを下に下げ、オイルを入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。
1.Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.
1.Kolben nach unten ziehen und Öl einfüllen. Luftblasen durch Auf- und Abbewegen des Kolbens herausdrücken.
1.Pousser le piston vers le bas et remplir le corps d'huile. Chasser les bulles d'air en déplaçant le piston de bas en haut.
- 2.ピストンをいっぱいにおろし、オイルシールをはめ込み、あふれたオイルをティッシュペーパーですいとります。
2.Pull down piston, attach oil seal and absorb oil over flow with tissue paper.
2.Kolben nach unten ziehen, Oabdichtung einstecken, überlaufendes Öl mit Papiertaschentuch abwischen.
2.Pousser le piston vers le bas, placer le joint d'étanchéité et essuyer l'excédent d'huile avec du papier essuie-tout.
- 3.シリンダーキャップをしめ込んで完了です。
3.Tighten cylinder cap.
3.Zylinder Kappe aufschrauben.
3.Serrer le capuchon d'amortisseur.

★ゆっくり上下させます。
★Move slowly.
★Langsam bewegen.
★Déplacer lentement.


OPTIONS

《ダンパーオイルのセッティング》
別売のタミヤシリコンダンパーオイルは、RCカーのオイルダンパー用に開発された高性能オイルです。温度が変化しても粘度変化が少なく、安定したダンピング効果を発揮。幅広いダンパーセッティングが可能です。

Tamiya Silicone Damper Oil

ソフトセット SOFT SET (S3443)	赤 RED	# 200
	橙 ORANGE	# 300
	黄 YELLOW	# 400
ミディアムセット MEDIUM SET (S3444)	緑 GREEN	# 500
	青 BLUE	# 600
	紫 PURPLE	# 700
ハードセット HARD SET (S3445)	ピンク PINK	# 800
	クリアー CLEAR	# 900
	ライトブルー LIGHT BLUE	#1000

★キット付属のダンパーオイルは#200です。
★Kit standard damper oil: #200
★Dausatz-Standard Dämpferöl: #200
★Huile d'amortisseurs standard du kit: #200



★ラジオペンチなどで押し込みます。
★Snap on using long nose pliers.
★Mit Flachzange einfrämschnappen.
★Insérer avec des pinces à becs longs.


36

MD1 x2
3×20mmネジ
Screw
Schraube
Vis

MD10 x2
3mmフランジナット
Flange nut
Kragennut
Ecroû à flasque

MD12 x2
3×6mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

MD19 x2
コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal




36

リヤダンパーの取り付け
Attaching rear dampers
Einbau der hinteren Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



★スプリングをちぢめてX5を取り付けます。
★Compress spring to attach X5.
★Feder zusammendrücken, um X5 einzufügen.
★Comprimer le ressort pour attacher X5.



1/16 4 X 1 2mm 穴用ネジ
Schraubenschraube
Vis taraudeuse

Checking R/C equipment

- ① Install batteries.
- ② Extend receiver antenna.
- ③ Connect charged battery.
- ④ Switch on transmitter.
- ⑤ Switch on receiver.
- ⑥ Trims in neutral.
- ⑦ Steering reverse switch on "R".
- ⑧ Steering wheel in neutral.
- ⑨ Servo in neutral position.
- ⑩ After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.



Überprüfen der RC-Anlage

(Siehe Bild rechts.)

- ① Batterien einlegen.
- ② Empfängerantenne ausrollen.
- ③ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
- ④ Sender einschalten.
- ⑤ Empfänger einschalten.
- ⑥ Trimmhebel neutral stellen.
- ⑦ Reverse-Schalter für Lenkung auf "R".
- ⑧ Lenkrad neutral stellen.
- ⑨ Servo in Neutralstellung.
- ⑩ Nachdem die Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C

- ① Mettre en place les piles.
- ② Déployer l'antenne du récepteur.
- ③ Charger complètement la batterie.
- ④ Allumer l'émetteur.
- ⑤ Allumer le récepteur.
- ⑥ Placer les trims au neutre.
- ⑦ L'inverseur de servo de direction sur "R".
- ⑧ Le volant de direction au neutre.
- ⑨ Servo au neutre.
- ⑩ Après installation de l'eau-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.





「サーボホーン用ビスの選び方」 / Selecting Servo Horn Screw
Schraube des Servohorns / Choix du palonnier de servo



★他社製サーボを搭載する場合は、サーボホーン用ビスをキット付属の10mmサイズビスに交換します。この際によく見て、4種類のサーボホーンに合わせたビスを選んでください。また、これ以外のビスの場合はプロメーカーにお問い合わせください。

★When using other brands of servo, replace servo horn screw with 10mm screw included in this kit, using this diagram to select the correct screw. If there is no suitable screw, please contact the servo manufacturer.

★Bei der Verwendung anderer Servos sollte die Schraube am Servohorn durch die beiliegende 10mm Schraube ersetzt werden. Beachten Sie das Diagramm für die Auswahl der richtigen Schraube, ist dort keine geeignete Schraube aufgeführt, fragen Sie den Servohersteller.

★Pour d'autres marques de servos, remplacer la vis de palonnier par la vis 10mm incluse dans ce kit, en utilisant ce tableau pour choisir la vis correcte. S'il n'y a pas de vis compatible, contacter le fabricant du servo.





- 39**
- 2×8mm 丸ビス
 Screw
 Schraube
 Vis
 - 3×8mm タッピングビス
 Tapping screw
 Schneidschraube
 Vis taraudeuse
 - 2mm ワッシャー
 Washer
 Dellegscheibe
 Rondelle

39 ラジオコントロールメカの搭載
 Attaching R/C equipment
 Einbau der RC-Anlage
 Installation de l'équipement R/C

★両面テープは部品のサイズに合わせて切り取ります。
 ★Cut double-sided tape into required sizes.
 ★Doppelklebeband in den erforderlichen Größen zuschneiden.
 ★Découper la bande adhésive double face aux dimensions requises.

※ESC
 ※Electronic speed controller
 ※Elektronischer Fahrregler
 ※Variateur de vitesse électronique

注意ステッカー (A)
 Caution sticker
 Vorsicht Sticker
 Sticker de precaution

両面テープ (黒)
 Double-sided tape (black)
 Doppelklebeband (schwarz)
 Bande adhésive double face (noir)

※受信機スイッチ
 ※Receiver switch
 ※Empfänger-Schalter
 ※Interrupteur du circuit de réception

MA10 2mm
 MC3 2×8mm

MA4 3×8mm
 F1

※受信機
 ※Receiver
 ※Empfänger
 ※Récepteur

★配線コードを挟まないように注意してください。
 ★Make sure not to pinch cables.
 ★Darauf achten, die Kabel nicht einzuklemmen.
 ★Ne pas pincer les câbles.


F2

両面テープ (黒)
 Double-sided tape (black)
 Doppelklebeband (schwarz)
 Bande adhésive double face (noir)

() Schwarz, blau Vert / Noir
 (-) Noir, bleu

★コネクタ部分は+ (プラス)、- (マイナス)を確かめ、しっかりとつないでください。
 ★Connect cables firmly.
 ★Die Kabel fest zusammenstecken.
 ★Connecter fermement les câbles.

★配線コードはナイロンバンドでたばねます。
 ★Secure cables using nylon band.
 ★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
 ★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.



★余分な部分はニッパーなどで切り取ります。
 ★Cut off excess portion using side cutters.
 ★Überstand mit Seitenschneider abschneiden.
 ★Enlever la partie excédentaire avec des pinces coupantes.

41

MD1 x2 3x20mm丸ビス
 Screw
 Schraube
 Vis


MB5 x2 3x8mm丸ビス
 Screw
 Schraube
 Vis

MB6 x3 3x15mmタッピングビス
 Tapping screw
 Schneidschraube
 Vis taraudeuse

MD8 x2 5x6.55mmビローボールナット
 Ball connector nut
 Kugelpföhl-Mutter
 Écrou connecteur à rotule

MB8 x2 3mmスプリングワッシャー
 Spring washer
 Federscheibe
 Rondelle ressort

MA8 x2 3mmナット
 Nut
 Mutter
 Écrou




ナイロンバンド
 Nylon band
 Nylonband
 Collier en nylon

注意
 NOTICE


★RCメカの名コネクタの接続はメカに付属の説明書をご覧ください。
 ★Also refer to instructions supplied with RC equipment when attaching.
 ★Zum Anschließen der RC-Anlage auch die der Anlage beiliegenden Anleitungen beachten.
 ★Pour installer l'équipement RC, consulter également ses instructions spécifiques.
 ★ブラシレス用ESCの場合、使用しないコードがあります。(タミヤ製ESCはオレンジのコードを使用しません。)
 ★Some cables are not used with brushless ESCs. (Do not use orange cable with Tamiya ESCs.)
 ★Einige Kabel mit einem Brushless Fahrtregler nicht benutzen. (Das orange Kabel mit einem Tamiya-Fahrtregler nicht benutzen.)
 ★Certains câbles ne sont pas utilisés avec un contrôleur brushless. (Ne pas utiliser le câble orange avec des variateurs Tamiya.)




41 バンパーの取り付け
 Attaching bumpers
 Anbringung der Stoßfänger
 Fixation des pare-chocs

《フロント》
 Front
 Vorne
 Avant



《リヤ》
 Rear
 Hinten
 Arrière






いておきます。

DISCONNECT BATTERY WHEN NOT USING THE MODEL
Disconnect battery when model is not being used, as it may result in a run away model.

AKKUSTECKER ABZIEHEN, WENN MODELL NICHT IN BETRIEB IST
Akku abhangen, wenn das Modell nicht benutzt wird, da es sich sonst selbststandig machen kann.

DECONNECTER LA BATTERIE LORSQUE LE MODELE N'EST PAS UTILISE
Deconnecter la batterie lorsque le modele n'est pas utilise pour eviter qu'il se deplace inopinement.



46


MD1 x4 3x20mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MD10 x4 3mm フランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecru a tasque

MD15 x4 6mm スナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle metallique




ボディ金具袋結
Body metal parts bag
Karosserie Metallteile-Bbeutel
Sachet des pieces metalliques de carrosserie

MD15 x4 6mm スナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle metallique



46

ボディマウントの取り付け
Attaching body mounts
Anbringung der Karosseriehalterungen
Fixation des supports de carrosserie



Sections droites – utiliser des ciseaux




Sections courbes – utiliser un couteau de modélisme



- カッターナイフを使う時は、切断する部分に手(指)を絶対にあてないでください。
- Keep hands and fingers off of section being cut, particularly when using a modeling knife.
- Hände und Finger fernhalten, besonders bei der Nutzung des Modellbaumessers.
- Tenir éloignés mains et doigts de la section découpée, en particulier si on utilise un couteau de modélisme.



- ★カッターナイフで切り取る場合は、一度に切らずに数回にわけて深く切り込みを入れ、切れ目にそって折り曲げるようにして切りはなしてください。
- ★When using a modeling knife, make multiple passes to score the cut line, then bend and snap off the unwanted area.
- ★Wenn Sie ein Modellbaumesser benutzen, machen Sie mehrere Schritte an der vorgezeichneten Linie, dann biegen Sie das Abfallstück um und brechen es ab.
- ★Si on utilise un couteau de modélisme, faire plusieurs passages pour marquer la ligne de coupe, puis plier et détacher la partie indésirable.



47

- ★工具の取り扱いには十分に注意してください。
- ★Handle tools with care.
- ★Werkzeuge mit Vorsicht benutzen.
- ★Manipuler les outils avec précaution.

注意!

- 製品によって一部塗装済み、加工済みの場合があります。
- Some bodys may be pre-painted or have other work already carried out.
- Einige Karosserieteile können bereits bemalt sein, oder andere Vorbereitungen können bereits erledigt sein.
- Certains carrosseries peuvent être pré-peints ou avec d'autres travaux déjà effectués.

47

ボディの穴開け
Making holes
Löcher bohren
Perçage des trous

- ★指示のサイズの穴を開けてください。
- ★Make holes of sizes shown.
- ★Löcher nach Maß bohren.
- ★Perçer des trous aux diamètres indiqués.


- ★アンテナを立くる場合は、6mm穴を開けます。
- ★Make 6mm hole for antenna pipe as shown.
- ★Für Antennenrohr 6mm Loch wie abgebildet bohren.
- ★Faire un trou de 6mm pour le tube d'antenne comme montré.




4.5mm



4.5mm





49

PAINTING

●このマークは塗装指示のマークです。
 ●ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料で内側から塗装してください。
 ●ミラーなどのプラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。
 ●This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using paints for polycarbonate. Paint plastic parts (side mirrors, etc.) using plastic paints.
 ●Dieses Zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Karosserie von innen mit Lexan-Farben bemalen. Plastikteile (Rückspiegel usw.) mit Plastik-Farben bemalen.
 ●Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser. Peindre la carrosserie par l'intérieur en utilisant des peintures spéciales polycarbonate. Peindre les pièces plastique (rétroviseurs etc.) en utilisant des peintures pour maquettes plastique.

《ポリカーボネート用タミヤカラー》 TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-5 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir
 PS-32 ●コルサグレイ / Corsa gray / Corsa-Gräu / Corsa grey
 PS-55 ●フラットクリアー / Flat clear / Matt-l arbios / Vernis mat

★ドアノブ (H12, H13, H14) の塗装にはコルサグレイ (PS-32) を使用します。
 ★PS-32 Corsa Gray wird auch verwendet für die Türgriffe (H12, H13, H14).
 ★Du PS-32 Corsa gray est également utilisé pour peindre les pièces des poignées de portes (H12, H13, H14).


《プラスチック用タミヤカラー》 TAMIYA PLASTIC PAINTS

TS-14 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir
 TS-29 ●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

49 ボディの塗装

Painting body
 Lackierung der Karosserie
 Peinture de la carrosserie

★A~Nはマスキールの番号です。
 ★A~N denote masking stickers.
 ★A~N gibt die Nummer des Aufklebers an.
 ★A~N indiquent les masques adhésifs.



★ブラックで塗装した部分は裏側からフラットクリアー (PS-55) で塗装します。
 ★Sections painted black are also to be painted with PS-55 Flat clear on the outer surface.
 ★Die Bereiche, die schwarz lackiert sind werden von außen mit PS-55 Matt-Farblos lackiert.
 ★Les sections peintes en noir doivent aussi être couverte de PS-55 Vernis mat à l'extérieur.

Außenseite
Surface
extérieure


Außenseite
Surface
extérieure

《塗装の仕方》
Painting
Lackier-Anweisung
Comment peindre


《塗装する前に》
Preparing body for painting
Vorbereitung der Karosserie für
Bomalung
Préparation de la carrosserie pour
la mise en peinture



★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをして洗剤分を洗い流して乾かしてください。
★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.
★Karosserie sorgfältig mit Spülmittel abwaschen, damit Staub und ggf. Öl entfernt sind. Trocken lassen.
★Nettoyer entièrement la carrosserie avec du détergent, la rincer et laisser sécher.




① ★マスクシールを切り出し、ボディ内側のウィンドウ部、ライト部に貼ります。
★Cut out masking stickers and mask off window and light areas from inside.
★Die selbstklebenden Abkleber ausschneiden und damit Fenster sowie Lichter von innen abkleben.
★Découper les caches autocollantes et masquer les vitres et feux de l'intérieur.




② ★ブラックで塗装する以外の部分を別売のマスクングテープでマスクングします。
★Mask off areas to be painted colors other than Black using masking tape (sold separately).
★Die mit anderen Farben als Schwarz zu lackierenden Flächen mit (getrennt erhältlichem) Abklebeband abkleben.
★Masquer les parties à peindre dans les couleurs autres que le Noir avec de la bande cache (disponible séparément).




③ ★ボディを内側からブラック(PS-5)で塗装します。スプレー塗装はボディから30cmほどはなし、一度に塗らず数回に分けて塗ります。
★Paint the body from inside using Black (PS-5). Apply thin layer of spray paint 2-3 times keeping 30cm distance from body.
★Die Karosserie von innen mit Schwarz (PS-5) lackieren. Die Sprühfarbe aus einem Anstand von 30cm in dünnen Schichten 2-3 mal auftragen.
★Peindre la carrosserie par l'intérieur avec Noir (PS-5). Pulvériser 2 à 3 fois en couches de peinture à 30cm de la carrosserie.



④ ★ブラックが乾いたらウィンドウ、ライト部分以外のマスクングテープをはがし、ボディ全体をコルサグレイ(PS-32)で塗装します。
★After black paint has dried, remove masking tape but keep window and light areas masked off and paint with Corsa gray (PS-32).
★Nach trocknen der Farbe Schwarz entfernen Sie die Abklebungen, aber lassen Sie die Fenster und Lichter maskiert und lackieren mit Corsa-Grau (PS-32).
★Après séchage de la peinture noire, enlever la bande cache mais garder masqués les vitres et feux et appliquer du Corsa gray (PS-32).



⑤ ★塗装終了後に残ったマスクシールをはがし、ボディ表面の保護フィルムもはがしてください。
★When paint has dried remove remaining masking stickers and outer surface protective film.
★Wenn die Farbe getrocknet ist wird das Abklebeband und der äußere Schutzfilm entfernt.
★Une fois la peinture sèche, enlever les derniers masquages et le film de protection de la surface extérieure.



⑥ ★表側からルーフやバンパーの黒い部分以外をすべてマスクングし、フラットクリアー(PS-55)で塗装します。
★Mask off on the outer surface areas all areas other than black roof and bumper sections, then paint the outer surface with PS-55 Flat clear.
★Von außen alle Flächen maskieren, die nicht das schwarze Dach und die Stoßfänger darstellen sind und dann Außenseite mit PS-55 Matt-Flattlos lackieren.
★Masquer sur les surfaces extérieures toutes les parties autres que le toit noir et les pare-chocs, puis peindre la surface extérieure en vernis mat PS-55.

Stickers



- ① Cut stickers along colored edge so that transparent film is removed.
- ② Peel away the lining slightly and place the sticker in position on the body.
- ③ Remove the lining slowly. Be careful not to move the sticker out of position and not to leave air bubbles under the sticker.

Aufkleber



- ① Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.
- ② Das Trägerpapier an einem Ende etwas abziehen und den Aufkleber an die gewünschte Stelle der Karosserie andrücken.
- ③ Das Trägerpapier vorsichtig abziehen. Darauf achten, dass der Aufkleber nicht verrutscht und sich keine Luftblasen darunter bilden.

Autocollants

- ① Découper l'autocollant au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.
- ② Soulever une partie de l'autocollant et le positionner sur la carrosserie.
- ③ Enlever doucement le reste du support. Veiller à ne pas déplacer l'autocollant et à ne pas laisser de bulles d'air sous l'autocollant.



- ★ ⑤と⑥は自由に選んでご使用ください。
- ★ Choose ⑤ or ⑥ as you like.
- ★ ⑤ oder ⑥ nach Belieben.
- ★ Choisissez ⑤ ou ⑥ comme souhaité.



double face (noir)



★両面テープは図を参考に切り取ります。
★Cut double-sided tape referring to the diagram.
★Doppelseitiges Klebeband nach Diagramm zuschneiden.
★Découper la bande adhésive double face en se référant au schéma.

52



2×6mmタッピングビス (黒)
Tapping screw (black)
ME2 ×8
Schneidschraube (schwarz)
Vis taraudeuse (noir)

OPTIONS



●LEDライトユニット (TLU-01) (53909)
●63909 Tamya LED Light Unit (TLU 01)



52 《ヘッドライト》 (R)
Headlights
Scheinwerfer
Phares



《テールライト》 (L)
Taillights
Hücklichter
Foux arrière




53



3×10mmタッピングビス
Tapping screw
MA3 ×2
Schneidschraube
Vis taraudeuse

2×8mmタッピングビス
tapping screw
ME1 ×2
Schneidschraube
Vis taraudeuse


53 ヘッドライトの取り付け
Attaching headlights
Scheinwerfer-Einbau
Fixation des phares




58




59



58 ルーフレールの取り付け
Attaching roof rails
Anbau der Dachreling
Fixation des rails de toit



59 ルーフラックの組み立て
Roof rack
Dachträger
Rack de toit



61


6mm スナップピン
Snap pin
Federsticker
Epingle métallique
MD15 x4

OPTIONS

★ビニオンギヤはSPパーツの06モジュールギヤを使用してください。
★Use 06 module pinion gear.
★Ein Ritzel mit Modul 06 verwenden.
★Utiliser un pignon module 06.


★走る場所に合わせて、ビニオンギヤの歯数(ギヤ比)を変更できます。標準ギヤ比と低速ギヤ比(P4参照)で幅広いギヤ比設定が可能です。
★Use different pinion gears (sold separately) to achieve the right gear ratio. See page 4 regarding low speed gear ratio.
★Benutzen Sie verschiedene Ritzel (separat erhältlich), um die richtige Übersetzung zu finden. Beachten Sie Seite 4 für langsame Übersetzung.
★Utiliser différents pignons (vendus séparément) pour obtenir le rapport de transmission adapté. Voir page 4 pour le rapport basse vitesse.

ビニオン Pinion gear	標準ギヤ比 Standard gear ratio	低速ギヤ比 Low speed gear ratio
16T (SP-354) (Item 50354)	17.33 :1	29.28 :1
17T (SP-354) (Item 50354)	16.31 :1	27.56 :1
18T (SP-356) (Item 50355)	15.40 :1	26.03 :1
19T (SP-355) (Item 50355)	14.59 :1	24.66 :1
20T (SP-356) (Item 50356)	13.86 :1	23.43 :1
21T (SP-356) (Item 50356)	13.20 :1	22.31 :1
22T (SP-357) (Item 50357)	12.60 :1	21.30 :1
23T (SP-357) (Item 50357)	12.05 :1	20.37 :1
24T (SP-477) (Item 50477)	11.55 :1	19.52 :1
25T (SP-477) (Item 50477)	11.09 :1	18.74 :1



61 ボディの取り付け
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie

★アンテナパイプを通します。
★Pass antenna.
★Antennenrohr durchführen.
★Passer l'antenne.



★ボディはタイヤに接触しない高さに取り付けてください。
★Ensure the body does not come into contact with the tires.
★Sicherstellen, dass die Karosserie nicht an den Reifen streift.
★S'assurer que la carrosserie n'entre pas en contact avec les pneus.

car. Completely remove sand, mud, dirt, etc.

●Vermelden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
●Das Auto niemals auf öffentlichen Straßen fahren lassen.
●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe


一方のスイッチをONにしてください。
★Switch on transmitter then Switch on receiver.
★Sender einschalten. Empfänger einschalten.
★Mettre en marche l'émetteur. Mettre en marche le récepteur.

transmitter in neutral.
★Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
★Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.


アモのついでにマッ
★Reverse sequence to shut down after running.
★Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
★Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.


トラブルチェック
TROUBLESHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったら、車(R/Cカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。
★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
★Bovor Sie Ihr Modell zur Reparatur einenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.



車の異常 PROBLEM PROBLEME	原因 CAUSE URSAACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. l'ack de propulsion manquant ou insuffisamment chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかりと絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspießen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC (エレクトロニックスピードコントローラー)が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper position of antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Deployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていますか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部(ギヤなど)の組み立てがしっかりできていますか? Improper assembly of rotating parts. Unaachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the Instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'Instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Grasier.	8
近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another I/C model using same frequency. Ein anderes I/C-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle I/C.		



















































MA6 x3 19805746	Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique	X1 19803206	Getriebewelle A Arbre de pignonnerie A		セラミックグリス Keramiktett Graisse céramique
MA7 x1 50576	3×3mmイモネジ Grub screw Madonschraube Vis pointeau				十字レンチX1 Box wrench 50038 Steckschlüssel Clé à tube
MA8 x4 19805896	7mmナット Nut Mutter Ecou	MA16 x1 19803206	5×31.4mmギヤシャフトB Gear shaft B Getriebewelle B Arbre de pignonnerie B		六角レンチ (2.5mm)X1 Hex wrench (2.5mm) 50038 Imbusschlüssel (2,5mm) Clé Allen (2,5mm)
MA9 x2 19805645	3×0.7mmスペーサー Spacer Distanzring Entretoise	MA17 x1 19803206	5×52.1mmギヤシャフトC Gear shaft C Getriebewelle C Arbre de pignonnerie C		六角レンチ (1.5mm)X1 Hex wrench (1.5mm) 50038 Imbusschlüssel (1,5mm) Clé Allen (1,5mm)
				MA19 x1 50354	16Tピニオンギヤ 16T Pinion gear 16Z Motorzahn Pignon moteur 16 dents
				MA20 x1 19805002	19Tギヤ 19T Gear 19Z Zahnrad Pignon 19 dents

B ⑧ ~ ⑰		MB5 x8 19805053	3×8mm丸ビス Screw Schraube Vis	MA3 x2 19804392	3×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	MB10 x1 19805886	マウントネジ Mount screw Befestigungsschraube Vis de montage
MB1 x2 19804205	3×25mm丸ビス Screw Schraube Vis	MA1 x2 19804455	3×22mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	MB7 x1 19805818	3mmワッシャー (大) Washer (large) Beilagscheibe (groß) Rondelle (grand)	MB11 x4 19800183	クロスバイダー Cross joint Kreuzzapfen Joint en croix
MB2 x1 19805574	3×18mm丸ビス Screw Schraube Vis	MB6 x3 50583	3×15mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	MB8 x2 50587	3mmスプリングワッシャー Spring washer Federscheibe Rondelle ressort	MB12 x1 50197	スナップピン (大) Snap pin (large) Federstecker (groß) Epingle métallique (grande)
MB3 x4 19805859	3×15mm丸ビス Screw Schraube Vis	MA2 x4 19805629	3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	MA8 x16 19805896	3mmナット Nut Mutter Ecou	60mmサブフレームX4 19803207	Subframe channel Hilfsrahmenkanal Châssis auxiliaire
MB4 x16 19805888	3×12mm丸ビス Screw Schraube Vis			MB9 x2 19808112	2.4×11mmスクルーピン Screw pin Schraubzapfen Cheville à vis		

C ⑱ ~ ⑳		MC4 x2 19801885	3×20mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	MC8 x4 12300010	9mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle	MC10 x1 15310002	3×50mm両ネジシャフト Threaded shaft Gewindebolzen Tige filetée
MC1 x1 19804163	3×27mm丸ビス Screw Schraube Vis	MB6 x16 50583	3×15mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	MA8 x6 19805896	3mmナット Nut Mutter Ecou	MC11 x2 19805185	850メタル Metal bearing Metall Lager Palier en métal
MB3 x8 19805859	3×15mm丸ビス Screw Schraube Vis	MA2 x8 19805629	3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	MA11 x8 50380	4mmEリング E-Ring Circlip	MB9 x2 19808112	2.4×11mmスクルーピン Screw pin Schraubzapfen Cheville à vis
MB4 x8 19805899	3×12mm丸ビス Screw Schraube Vis	MC5 x4 19803135	2×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	MA12 x10 10550015	1150プラベアリング Plastic bearing Plastik-lager Palier en plastique	MC12 x4 19804205	5mmピローボール Rail connector Kugelpfopf Connecteur à rotule
MC2 x2 19804611	3×4mm丸ビス Screw Schraube Vis	MC6 x4 50585	4×10mm段付ビス Step screw Paßschraube Vis décollotée	MC9 x2 15725015	1510メタル Metal bearing Metall-lager Palier en métal	MC13 x2 50953	6mmアジャスター Adjuster Einstellstück Chape à rotule
MC3 x6 19805655	2×8mm丸ビス Screw Schraube Vis	MC7 x2 50582	3×14mm段付タッピングビス Step screw Paßschraube Vis décollotée				

12 00115		19800167 Rad-Achse Axe de roue	19800209 Hintere Antriebsachse B Cardan arrière B
D 33~46			
	3×20mm丸ビス Screw Schraube Vis		2.6×10mmバインドビス Binding screw Flachkopfschraube Vis à tête poêlée
	3×10mm丸ビス Screw Schraube Vis		3×10mmフランジタッピングビス Flange tapping screw Kragenschraube Vis taraudeuse à flasque
	3×8mm丸ビス Screw Schraube Vis		3×3mmイモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau
	2×8mm丸ビス Screw Schraube Vis		6mmビローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule
	3×18mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse		5×6.55mmビローボールナット Ball connector nut Kugelkopf-Mutter Lorou connecteur à rotule
	3×15mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse		2mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle
	3×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse		3mmスプリングワッシャー Spring washer Federscheibe Rondelle ressort
	3×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse		3mmナット Nut Mutter Ecou
	2.6×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse		4mmフランジロックナット Flange lock nut Sicherungsmutter Ecrou nyistop à flasque
			3mmフランジナット Flange nut Kragenmutter Ecrou à flasque
			3mmOリング (赤) O ring (red) O-Ring (rouge) Joint torique (rouge)
			3×6mmスパーサー Spacer Distanzring Entretroise
			オイルシール (赤) Oil seal (red) Osbichtung (rot) Joint d'étanchéité (rouge)
			1260プラベアリング Plastic bearing Plastik-Lager Palier en plastique
			6mmスナップピン Snap pin Federstecker Epingle métallique
			ピストンロッド Piston rod Kolbenstange Axe de piston
			ナイロンバンド・・・×3 Nylon band Nylonband Collier en nylon
			ダンパーオイル (#200・赤色)・・・×2 Dämpfer oil Dämpfer-Öl Huile pour amortisseurs
			2×10mmシャフト Shaft Achse Axe
			サーボセイバースプリング (小) Servo saver spring (small) Servo-Saver-Feder (klein) Ressort de sauve-servo (petit)
			サーボセイバースプリング (大) Servo saver spring (large) Servo-Saver-Feder (groß) Ressort de sauve-servo (grand)
			両面テープ (黒・20×120mm)・・・×2 Double-sided tape (black) 50171 Doppelklebeband (schwarz) Bande adhésive double face (noir)
			スポンジテープ (15×150mm)・・・×1 Sponge tape 16294011 Schaumgummi-Klebeband Bande mousse
			コイルスプリング Coil spring Spiralfeder Ressort hélicoïdal

ボディ金具袋詰 Body metal parts bag Karosserie Metallteile-Beutel Sachet des pièces métalliques du carrosserie			
	2×6mmタッピングビス (黒) Tapping screw (black) Schneidschraube (schwarz) Vis taraudeuse (noir)		ラバーブッシュ Rubber bushing Gummihülse Bague en caoutchouc
	3×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse		3mmワッシャー (大) Washer (large) Beilagscheibe (groß) Rondelle (grand)
	3×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse		3mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle
	2×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse		3mmOリング (黒) O ring (black) O-Ring (schwarz) Joint torique (noir)
			6mmOリング O ring O-Ring Joint torique
			6mmスナップピン Snap pin Federstecker Epingle métallique
			スナップピン (小) Snap pin (small) Federstecker (klein) Epingle métallique (petit)
			LEDストッパー LED stopper LED Befestigungsteil Blocage de l'FD
			両面テープ (黒・20×120mm)・・・×2 Double-sided tape (black) 50171 Doppelklebeband (schwarz) Bande adhésive double face (noir)

19803207 *1	60mm Subframe Channel (x2)
19803633 *2	2x5mm Screw (Black) (ME5 x5)
19803898 *3	3x12mm Screw (Black) (MB4 x10)
19803659 *2	3x15mm Screw (Black) (MB3 x4)
19804265	3x25mm Screw (Black) (MB1 x2)
19805574	3x18mm Screw (MR2 x2)
19806886	Mount Screw (MB10 x2)

19805557	4mm Flanged Lock Nut (MD9 x4)
19804632 *1	Piston Rod (MD18 x2)
19803400 *1	2x6mm Tapping Screw (Black) (ME2 x10)
19803354 *1	2x6mm Tapping Screw (Black) (ME1 x10)
19803356	2x10mm Truss Tapping Screw (ME3 x10)
19804278 *2	6mm O-Ring (Black) (ME5 x4)
19806386 *1	Hubbor Bushing (ME6 x6)

*1 Requires 2 sets for one model.
*2 Requires 3 sets for one model.
*3 Requires 4 sets for one model.
*4 Requires 5 sets for one model.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このスクリーンがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文の場合は、お配りの方でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



① 郵便振替のご利用法

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、部品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-111B、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

② 《代金引換のご利用法》

《代金引換》に加えて代引き手数料(300円+税)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③ 《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

〒422-8610 静岡県駿河区 豊田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

お問い合わせ電話番号 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

《カスタマーサービスアドレス》

www.tamiya.com/japan/customer/



1/10 R/C

フォード ブロンコ 2021 (CC-02)

ITEM 58705

★本体価格 (税別) は2022年3月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。
★ご購入に際しては、本体価格に消費税を加えてください。(小数点以下を切り捨て)

部品名	本体価格	送料	部品コード
A/バーツ	740円	+税	19006747
B/バーツ	980円	+税	19006740
C/バーツ(x1)	940円	+税	10016091
E/バーツ	1,100円	+税	19006750
F/バーツ	1,000円	+税	19006751
H/バーツ	820円	+税	19007377
K/バーツ	780円	+税	19115553
R/バーツ	600円	+税	10115936
R/バーツ	1,020円	+税	19115554
X/バーツ(x2)	500円	+税	19803211
Y/バーツ(x2)	500円	+税	19803212
LEDストロパー(x2)	370円	+税	19805878
ギヤ保護	460円	+税	19805825
B31スバギヤ	420円	+税	10445800
タイヤ(x4)	1,900円	+税	19400482
モータープレート	120円	+税	14305125
3x8mm キャップスクリュー(x2)	200円	+税	19806746
3x2mm タッピングビス(黒x10)	260円	+税	19804455
3x10mm タッピングビス(黒x10)	240円	+税	19804399
3mm ナット(黒x10)	210円	+税	19805896
2mm ワッシャー(x5)	200円	+税	19806768
1150 フラベアリング(x10)	270円	+税	10555015
3x12mm タッピングビス(黒x4)	170円	+税	19805829
2x6mm タッピングビス(黒x10)	200円	+税	19808068
3x8mm タッピングビス(黒x10)	180円	+税	19805754
2x8mm シャフト(x4)	220円	+税	19805823
3x20mm スペーサー(x10)	280円	+税	19805645
ギヤシャフトA, B, C(各x1)	600円	+税	19803206
19Tギヤ	440円	+税	13530332
60mm 3xアブレーション(黒x2)	660円	+税	19803907
3x8mm 丸ビス(黒x5)	200円	+税	19806863
3x12mm 丸ビス(黒x10)	210円	+税	19805898
3x15mm 丸ビス(黒x4)	200円	+税	19805859
3x2.5mm 丸ビス(黒x2)	160円	+税	19804286
マウントネジ(x2)	150円	+税	19805574
3mm ワッシャー(x5)	200円	+税	19805896
2.4x11mm スクリュー(黒x2)	400円	+税	19808112
クロスバイダー(x4)	670円	+税	19808183
リングギヤ、デフカハ、12Tベベルギヤ(各x1)	520円	+税	19805489
2x8mm 丸ビス(x10)	170円	+税	19806866
9mm ワッシャー(x1)	120円	+税	12300010
3x27mm 丸ビス(黒x10)	230円	+税	19804163
2x12mm タッピングビス(黒x10)	280円	+税	19803135
3x20mm タッピングビス(黒x10)	260円	+税	19804895
5x26.7mm ジョイントシャフト(x1)	440円	+税	13485238
3x4mm 丸ビス(x10)	220円	+税	19804511
ホイールアッスル(x2)	450円	+税	19808167
5mm ピローボール(黒x4)	250円	+税	19804205

フロントドライブシャフトA, B(各x1)	920円	+税	19803208
リフトドライブシャフトA, B(各x1)	760円	+税	19803209
3x50mm 同軸シャフト(x1)	150円	+税	15310002
850メタル(x2)	120円	+税	19805185
1510メタル(x1)	220円	+税	15725015
スポンジテープ(15x150mm)	300円	+税	16284011
コイルスプリング(x2)	220円	+税	19805786
3x20mm 丸ビス(黒x10)	210円	+税	19805895
3x6mm スペーサー(x10)	280円	+税	19804562
3x18mm タッピングビス(黒x2)	150円	+税	19805575
5mm ピローボールナット(黒x4)	260円	+税	19804208
オイルシール(黒x2)	170円	+税	19805486
2.6x10mm バンドビス(黒x5)	260円	+税	19804304
3x10mm フランジタッピングビス(黒x5)	200円	+税	19805662
3x10mm 丸ビス(黒x10)	220円	+税	19804159
3mm フランジナット(x10)	210円	+税	19805857
6mm ピローボール(x5)	340円	+税	19801699
4mm フランジロックナット(x4)	180円	+税	19805557
ピストンロッド(x2)	280円	+税	19804562
2x6mm タッピングビス(黒x10)	280円	+税	19803400
2x8mm タッピングビス(黒x10)	280円	+税	19803354
2x10mm トラスタッピングビス(x10)	280円	+税	19803356
6mm Oリング黒(x4)	170円	+税	19804278
ラバーブーツ(x2)	120円	+税	19806386
アンテナパイプ(30cm)	270円	+税	16095003
スチカカー(a, b), マスクシール	1,080円	+税	13490608
説明図	600円	+税	11087488

その他にも管理や整備のためのR/Cスペアパーツ、オプションパーツが売られています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	本体価格	送料	部品コード
SP 38 七字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm, 2.5mm), 3mm イモネジ(x4)	200円	+税	50038
SP 171 蓄熱両面テープ	300円	+税	60171
SP 197 スナプレン(大x10, 小x5)	200円	+税	60197
SP 354 16T, 17Tヒューズギヤ	350円	+税	60354
SP 380 4mm Eリング(x7), 他	100円	+税	60380
SP 575 2.6x10mm タッピングビス(x5)	100円	+税	60675
SP 576 3mm イモネジ(x10)	200円	+税	60576
SP 582 3x14mm 段付タッピングビス(黒x5)	100円	+税	60582
SP 583 3x15mm タッピングビス(黒x10)	150円	+税	60583
SP 585 4x10mm 段付タッピングビス(黒x5)	150円	+税	60585
SP 586 3mm ワッシャー(x15)	100円	+税	60586
SP 587 3mm スプリングワッシャー(x15)	100円	+税	60587
SP 594 2x10mm シャフト(x10)	150円	+税	60594
SP 595 ナイロンハイテタルフック(x10)	150円	+税	60595
SP 597 3mm Oリング赤(x10)	150円	+税	60597
SP 593 6mm アジャスター(x16)	300円	+税	60593
SP 1000 Q(バーツ)黒、サーボモーターベースアプリアンク(大x1, 小x2), 他	700円	+税	51000
SP 1008 ベベルギヤ(大x2, 小x1), ベベルシャフト(x1)	250円	+税	51008
SP 1537 6mm スナプレン(x15)	200円	+税	61537
SP 1634 J(バーツ)黒	960円	+税	61634
SP 1673 モーター	1,200円	+税	61673
SP 1686 ホイール(黒x4)	560円	+税	61686
SP 1687 デテセット(黒x2, H(トルク), 金具一式, ステッカー, マスクシール)	4,400円	+税	61687
OP 65 1260ベアリング(x2)	700円	+税	63065
OP 413 スリコングラフターオイル(#200, #300, #400)	700円	+税	63443
AO-5042 3mm Oリング黒(x10)	100円	+税	84106
セラグリスHG	480円	+税	87099

(送料について) 送料の欄に「要」と記された品目には、別途送料が必要です。タミヤホームページ、カスタマーサービスの「送料について」をご確認ください。