


- ★IMPROVED RE-RELEASE VERSION OF ITEM 58054 FROM 1986
- ★SHAFT-DRIVEN FULL-TIME 4WD SYSTEM WITH 24 BALL BEARINGS
- ★FRONT & REAR ENCLOSED GEARBOXES WITH DIFFERENTIAL GEARS
- ★4-WHEEL INDEPENDENT DOUBLE WISHBONE SUSPENSION
- ★EQUIPPED WITH 4 OIL DAMPERS AND REAR STABILIZER
- ★GT-TUNED MOTOR (25T) INCLUDED

- ★RADIO CONTROL UNIT: 2-CHANNEL R/C UNIT w/ESC (AVAILABLE SEPARATELY)
- ★POWER SOURCE: TAMIYA BATTERY PACK & CHARGER.
- ★REQUIRES BATTERIES FOR TRANSMITTER (NOT INCLUDED)

1/10 SCALE R/C HIGH PERFORMANCE 4WD OFF ROAD RACER

SUPER HOTSHOT

1/10 電動RC・4輪駆動レーシングバギー
 スーパーホットショット
 RC装置、走行用バッテリーはキットに含まれません。



★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
 ★Specifications are subject to change without notice.
 ★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
 ★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

TAMIYA, INC.



3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

SUPER HOT SHOT

●小学生や組み立てに出来ない方は、
模型にくわい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物
ITEMS REQUIRED
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポセット (小型受信機、小型ESC (FETアンプ)、標準型サーボのセットがお勧めです。) をご使用ください。他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承ください。

★取り扱いは、それぞれ説明書をご覧ください。

《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤ走行用バッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

RADIO CONTROL UNIT

Standard 2-channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).

★Read and follow instructions supplied with R/C unit.

POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT

Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).

★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.

STOMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE

Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).

★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.

ALIMENTATION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.

★標準型サーボをお使いください。小型サーボは搭載出来ません。


★Use standard size servo. Small size servo cannot be installed.

★Servos in Standardgröße verwenden. Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.

★Utiliser un servo de taille standard. Un mini-servo ne peut pas être installé.


タミヤ・エクスペックGT 2.4G プロポ / ESC (FETアンプ) 付き

Tamiya EXPEC GT 2.4G R/C system
Tamiya EXSPEC GT 2.4G R/C System
Ensemble R/C Tamiya EXSPEC GT 2.4G
(※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。)




ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポ (リバーススイッチ付)

2-channel R/C unit with electronic speed controller
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique






《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size
Grösse der Servos
Dimensions max des servos



タミヤ走行用バッテリーと専用充電器

Tamiya Battery Pack and compatible charger
Tamiya Akkupack und Geeignetes Ladegerät
Pack d'accus Tamiya et Chargeur compatible



★ホイールタイプ送信機も選べます。
★Wheel type transmitter is also available.
★Ein Lenkrad-Sender kann auch verwendet werden.
★Un émetteur de type volant est également utilisable.

《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

下記のポリカーボネート塗料、プラスチック用塗料を用意してください。タミヤからはスプレー塗料、筆塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。

《ポリカーボネート用タミヤカラー》

TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-12 ●シルバー / Silver / Silber / Aluminium

《プラスチック用タミヤカラー》

TAMIYA PLASTIC PAINTS


X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-silber / Aluminium chromé

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt schwarz / Noir mat

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt weiß / Blanc mat


XF-15 ●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben matt / Chair mate




《用意する工具》

TOOLS RECOMMENDED
BENÖTIGTE WERKZEUGE
OUTILLAGE

+ドライバー (大)
+ Screwdriver (large)
+ Schraubenzieher (groß)
Tournevis + (grand)




+ドライバー (小)
+ Screwdriver (small)
+ Schraubenzieher (klein)
Tournevis + (petit)



ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pincès à becs longs




ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pincès coupantes



クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste



はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux



ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles



ネジ止め剤 (中強度)
Gel type thread lock
Gelförmige Schraubensicherung
Frein-filet type gel




★この他に、ティッシュペーパーが必要です。
★Assembly of this kit will also require tissue paper.
★Der Zusammenbau dieses Bausatzes erfordert außerdem ein Papiertaschentuch.
★L'assemblage de ce kit requiert également d'un papier essuie-tout.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。




●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


VORSICHT

- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
- Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

PRECAUTIONS

- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
- L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・エクスペック GT 2.4G プロポ / ESC (FETアンプ) 付き》
TAMIYA EXPEC GT 2.4G R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)



《プロポの名称》

1. 送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
- トリム=サーボの動きの中心(中立位置)をずらすための微調整ダイヤル、レバーです。
- ステアリングホイール、スロットルトリガー=車のステアリングやスピードコントロールスイッチにつながるサーボを動かす、車をコントロールします。
2. 受信機=送信機からの電波を受け、それをESC (FETアンプ) やサーボにつなえます。
3. ESC (FETアンプ) =受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
4. ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF R/C UNIT

1. 送信機: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
- Trim: Lever for adjusting central position of servo.
- Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
2. 受信機: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
3. 電子式スピードコントローラ: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
4. ステアリングサーボ: Transforms signals received from the receiver into mechanical signals.


ZUSAMMENSTELLUNG DER RC-EINHEIT

1. 送信機: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/-knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
- Trim: Hebel zum Einstellen der Mittelstellung eines Servos.
- Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
2. 受信機: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrgregler um.
3. Elektronischer Fahrgregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
4. Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C

1. 発信機: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
- Trim: dispositif permettant d'ajuster le neutre d'un servo.
- Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
2. Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
3. Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
4. Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.

《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER





★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
このマークはセラミックグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
Apply ceramic grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
Stellen mit diesem Zeichen erst Keramikfetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
Graisse céramique les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not included in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

A ①~⑧
袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

- 1**
- BA10** ×1 1150ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
 - BA11** ×1 850ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
 - BA26** ×3 ベベルギヤ S
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

- 2**
- BA8** ×2 4mm Eリング
E-Ring
Circlip
 - BA9** ×1 1150スラストベアリング
Ball thrust bearing
Druckkugellager
Butée à billes
 - BA10** ×3 1150ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
 - BA11** ×1 850ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BA12 ×1 2×28mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

BA14 ×1 5×25mmパイプ
Tube
Rohr

BA17 ×1 ウレタンブッシュ
Urethane bushing
Urethan-Buchse
Bague polyuréthane


BA18 ×2 ギヤボックスジョイント
Gearbox joint
Getriebegehäuse-Gelenk
Accouplement de pont

BA19 ×1 プロペラジョイント
Propeller joint
Antriebs-Gelenk
Accouplement d'arbre de transmission


BA24 ×1 ベベルギヤ R
Bevel gear (right)
Kegelrad (rechts)
Pignon conique (droit)

BA25 ×1 ベベルギヤ L
Bevel gear (left)
Kegelrad (links)
Pignon conique (gauche)


1 ギヤの組み立て(リヤ)
Gear assembly (rear)
Zusammenbau des Getriebe (hinter)
Assemblage de pignonerie (arrière)



《デフキャリヤ》
Differential spur gear
Differentialrad
Couronne de différentiel



2 ギヤの取り付け(リヤ)
Attaching gears (rear)
Getriebe-Einbau (hinter)
Installation des pignons (arrière)




3

- BA3** ×1 3×20mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BA4** ×1 3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- BA7** ×1 3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque
- BA21** ×1 ギヤケースガード
Gearbox guard
Getriebegehäuse-Schlagschutz
Protection de carter

3

リヤギヤケースの組み立て
Rear gearbox
Hintere Getriebegehäuse
Carter arrière




4

- BA5** ×1 3×3mm-イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau
- BA22** ×1 13Tピニオンギヤ
13T Pinion gear
13Z Motorritzel
Pignon moteur 13 dents
- BA23** ×1 15Tピニオンギヤ
15T Pinion gear
15Z Motorritzel
Pignon moteur 15 dents

4

ピニオンギヤの取り付け
Attaching pinion gear
Anbringung des Ritzels
Fixation du pignon



5


- BA1** ×1 3×30mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BA2** ×1 3×27mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BA6** ×1 3mmワッシャー (大)
Washer (large)
Beilagscheibe (groß)
Rondelle (grande)
- BA15** ×1 4×22mmパイプ
Tube
Rohr
- BA16** ×4 セットプレート
Set plate
Einstellplatte
Plaque de réglage

5

モーターの取り付け
Attaching motor
Motor-Einbau
Fixation du moteur

《13Tピニオンを使うとき》
When using 13T pinion gear
Bei Verwendung 13Z Motorritzel
Lors de l'utilisation d'un pignon 13 dents


- ★プロペラジョイントを抜いて取り付けます。
- ★Remove propeller joint before attaching.
- ★Vor dem Befestigen das Antriebsgelenk wegnehmen.
- ★Enlever la noix de cardan avant de fixer.



OPTIONS


《16Tピニオンを使うとき》
When using 16T pinion gear
Bei Verwendung 16Z Motorritzel
Lors de l'utilisation d'un pignon 16 dents

ギヤ比 8.160:1
Gear ratio
Getrieübersetzung
Rapport de pignonerie




《17Tピニオンを使うとき》
When using 17T pinion gear
Bei Verwendung 17Z Motorritzel
Lors de l'utilisation d'un pignon 17 dents

ギヤ比 7.680:1
Gear ratio
Getrieübersetzung
Rapport de pignonerie



※16T、17Tピニオンは当社カスタマーサービスまでお申し込みください。
※16, 17T Pinion gear (sold separately)
※16, 17Z Motorritzel (separat erhältlich)
※Pignon moteur 16, 17 dents (disponible séparément)



6**6**

ギヤの組み立て (フロント)
Gear assembly (front)
Zusammenbau des Getriebe (vorder)
Assemblage de pignonerie (avant)

《デフキャリア》
Differential spur gear
Differentialrad
Couronne de différentiel



《カウンターギヤ》
Counter gear
Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire

《カウンターベベルギヤ》
Counter bevel gear
Gegen-Kegelrad
Pignon conique intermédiaire


**7****7**

ギヤの取り付け (フロント)
Attaching gears (front)
Getriebe-Einbau (vorder)
Installation des pignons (avant)

《L》

**8****8**

フロントギヤケースの組み立て
Front gearbox
Vorderer Getriebegehäuse
Carter avant



12


BB7 ×4
8mmピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

BB8 ×2
5mmピローボール(長)
Ball connector (long)
Kugelkopf (lang)
Connecteur à rotule (long)

BB24 ×4
ボールプレート
Ball plate
Kugelplatte
Plaque de rotule

12

フロントアップライトの組み立て
Front upright
Vorderer Achsschenkel
Fusée avant



13

BB1 ×2
3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BB2 ×12
2×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BB4 ×4
3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BB6 ×2
3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

BA10 ×4
1150ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes


BB17 ×1
FアンダーステーL
Front under stay (left)
Vorderes Unterlager (links)
Support inférieur avant (gauche)

BB18 ×1
FアンダーステーR
Front under stay (right)
Vorderes Unterlager (rechts)
Support inférieur avant (droit)

BB23 ×2
ホイールアクスル
Wheel axle
Radachse
Axe de roue

13

フロントサスペンションの組み立て
Front suspension
Vorderradaufhängung
Suspension avant



14


BB20 ×2
フロントドライブシャフト
Front drive shaft
Vordere Antriebsachse
Cardan avant

BB11 ×2
3×46mmスクリーブピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

BB12 ×2
3×32mmスクリーブピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

14

フロントサスペンションの取り付け
Attaching front suspension
Vorderradaufhängung-Einbau
Fixation de la suspension avant



15

《シャーシの塗装》

プラスチックパーツの塗装にはプラスチック用タミヤカラーを使用してください。

- Paint plastic parts using Tamiya plastic paints.
- Plastikteile mit Tamiya plastic bemalen.
- Peindre les pièces plastique en utilisant des peintures pour maquettes plastique.


15

シャーシの塗装
Painting chassis
Lackierung der Chassis
Peinture du châssis

XF-2
フラットホワイト
Flat white
Matt weiß
Blanc mat

X-11
クロームシルバー
Chrome silver
Chrom-silber
Aluminium chromé

シャーシ
Chassis
Châssis



ステッカー 27
Sticker
Aufkleber
Autocollant

ステッカー 26
Sticker
Aufkleber
Autocollant

ステッカー A
Sticker
Aufkleber
Autocollant

★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.


16

3×12mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
BA4 ×1

3×8mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
BB5 ×4

16

シャーシの組み立て
Chassis
Châssis



X-2
ホワイト
White
Weiß
Blanc

ステッカー 23
Sticker
Aufkleber
Autocollant

XF-15
フラットフレッシュ
Flat flesh
Fleischfarben matt
Chair mate

XF-2
フラットホワイト
Flat white
Matt weiß
Blanc mat

XF-1
フラットブラック
Flat black
Matt schwarz
Noir mat

BB5 3×8mm
X-2
ホワイト
White
Weiß
Blanc

17


3×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BB1 ×1

7×6mm 六角マウント
Hexagonal mount
Sechskantbefestigung
Support hexagonal
BB16 ×1

17

アクセスカバーの組み立て
Access cover
Einstiegabdeckung
Couvercle d'accès

アクセスカバー
Access cover
Einstiegabdeckung
Couvercle d'accès



BB16 ★部品の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

BB1 3×6mm

タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

TAMIYA COLOR CATALOGUE

The latest in cars, boats, tanks and ships. Motorized and museum quality models are all shown in full color in Tamiya's latest catalogue. English/Spanish, German/French and Japanese versions available.

TAMIYA COLOR

タミヤカラー(スプレー式)
美しい塗装が手軽に楽しめるスプレータイプの塗料です。ミリタリーモデル用、カーモデル用、一般工作用がそろっています。

TAMIYA COLOR

タミヤカラー(アクリル塗料ミニ)
滑らかな筆使いに加え、筆ムラや湿気によるカブリがほとんどないのが特長の水性塗料。使いやすい10ml入りで、もちろんスプレー塗料もOK。

18

BA1 ×2 3×30mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BB2 ×2 2×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA5 ×2 3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

BA7 ×1 3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque

BB6 ×1 3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

19

BA4 ×4 3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BA17 ×1 ウレタンブッシュ
Urethane bushing
Urethan-Buchse
Bague polyuréthane

BB27 ×1 Fダンパーステー-L
Front damper stay (left)
Vordere Dämpferstrebe (links)
Support d'amortisseur avant (gauche)

BB28 ×1 Fダンパーステー-R
Front damper stay (right)
Vordere Dämpferstrebe (rechts)
Support d'amortisseur avant (droite)



20~30

袋詰Cを使用します
BAG C / BEUTEL C / SACHET C

20

BA7 ×2 3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque


BC9 ×4 2mmEリング
E-Ring
Circlip

BC13 ×6 3mmOリング (赤)
O-ring (red)
O-Ring (rot)
Joint torique (rouge)

BC20 ×2 ビストンロッド (短)
Piston rod (short)
Kolbenstange (kurz)
Axe de piston (court)


18

リヤギヤケースの取り付け
Attaching rear gearbox
Hinteres Getriebegehäuse-Einbau
Fixation de pont arrière



19

フロントギヤケースの取り付け
Attaching front gearbox
Vorderes Getriebegehäuse-Einbau
Fixation de carter avant




20

フロントダンパーの組み立て
Front damper
Vorderer Stoßdämpfer
Amortisseur avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.




21

- BA7 ×2 3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque
- BC9 ×4 2mmEリング
E-Ring
Circlip
- BC13 ×6 3mmOリング (赤)
O-ring (red)
O-Ring (rot)
Joint torique (rouge)
- BC19 ×2 ピストンロッド(長)
Piston rod (long)
Kolbenstange (lang)
Axe de piston (long)

21 リヤダンパーの組み立て
Rear damper
Hinterer Stoßdämpfer
Amortisseur arrière

- ★2個作ります。
★Make 2.
- ★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

- ★押し込みます。
★Snap on.
- ★Einschnappen.
★Insérer.



22

- BC14 ×4 オイルシール
Oil seal
Ölabdichtung
Joint d'étanchéité

22 ダンパーオイルの入れ方
Damper oil
Dämpfer-Öl
Huile pour amortisseurs

- ★フロント、リヤ各2個作ります。
★Make 2 each (front and rear).
- ★Je 2 Satz anfertigen (vorderen und hinteren).
- ★Faire 2 jeux de chaque (avant et arrière).

1.ピストンを下にさげ、オイルを入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。

1.Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.

1.Kolben nach unten ziehen und Öl einfüllen. Luftblasen durch Auf- und Abbewegen des Kolbens herausdrücken.

1.Pousser le piston vers le bas et remplir le corps d'huile. Chasser les bulles d'air en déplaçant le piston de bas en haut.

2.ピストンをいっぱいにおろし、オイルシールをはめ込み、あふれたオイルをティッシュペーパーですいとります。

2.Pull down piston, attach oil seal and absorb oil overflow with tissue paper.

2.Kolben nach unten ziehen. Ölabdichtung einstecken, überlaufendes Öl mit Papiertaschentuch abwischen.

2.Pousser le piston vers le bas, placer le joint d'étanchéité et essuyer l'excédent d'huile avec du papier essuie-tout.

3.シリンダーキャップをしめ込んで完了です。

3.Tighten cylinder cap.

3.Zylinder-Kappe aufschrauben.

3.Serrer le capuchon de l'amortisseur.

23


- BC16 ×2 フロントコイルスプリング
Front coil spring
Vordere Schraubenfeder
Ressort hélicoïdal avant
- BC15 ×2 リヤコイルスプリング
Rear coil spring
Hintere Schraubenfeder
Ressort hélicoïdal arrière

23 ダンパーの組み立て
Damper assembly
Zusammenbau der Stoßdämpfer
Assemblage des amortisseurs

フロントダンパー
Front damper
Vorderer Stoßdämpfer
Amortisseur avant

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière

《フロント》
Front
Vorne
Avant



- ★コイルスプリングをちぢめてX8, T1を取り付けます。
★Compress spring to attach X8, T1.
- ★Feder zusammendrücken, um X8, T1 einzufügen.
- ★Comprimer le ressort pour attacher X8, T1.

- ★ダンパーセッティングにお使いください。
★Use for damper tension adjustment.
- ★Zur Einstellung der Dämpferspannung verwenden.
- ★Utiliser pour le réglage de l'amortisseur.

《フロント》: X3, X4
Front
Vorne
Avant

《リヤ》: T4, T5
Rear
Hinten
Arrière

OPTIONS

Tamiya Silicone Damper Oil

ソフトセット SOFT SET (53443)	赤 RED	# 200
	橙 ORANGE	# 300
	黄 YELLOW	# 400
ミディアムセット MEDIUM SET (53444)	緑 GREEN	# 500
	青 BLUE	# 600
	紫 PURPLE	# 700
ハードセット HARD SET (53445)	ピンク PINK	# 800
	クリアー CLEAR	# 900
	ライトブルー LIGHT BLUE	#1000


24

- BA3** ×2 3×20mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BC1** ×2 3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BA7** ×4 3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque
- BB6** ×4 3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
- BC10** ×2 3×8mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise
- BC11** ×4 4×6mmパイプ
Tube
Rohr

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not included in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

24

フロントダンパーの取り付け
Attaching front damper
Einbau der vorderen Stoßdämpfer
Fixation de amortisseur avant



- ※ネジ止め剤 (別売)
- ※Gel type thread lock (separately available)
- ※Gel förmige Schraubensicherung (getrennt erhältlich)
- ※Frein-filet type gel (disponible séparément)

25

- BC2** ×1 3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BC3** ×1 2.6×10mmバインドビス
Screw
Schraube
Vis
- BC5** ×1 3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C unit.
★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.
★Se référer au manual inclus avec l'équipement R/C.

Checking R/C equipment

- ① Install batteries.
- ② Loosen and extend.
- ③ Connect charged battery.
- ④ Switch on.
- ⑤ Switch on.
- ⑥ Trims in neutral.
- ⑦ Steering wheel in neutral.
- ⑧ Servo in neutral position.
- ⑨ After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage
(Siehe Bild rechts.)

- ① Batterien einlegen.
- ② Aufwickeln und langziehen.
- ③ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
- ④ Schalter ein.
- ⑤ Schalter ein.
- ⑥ Trimmhebel neutral stellen.
- ⑦ Lenkrad neutral stellen.
- ⑧ Dies ist die Neutralstellung des Servos.
- ⑨ Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.


Vérification de l'équipement R/C

- ① Mettre en place les piles.
- ② Dérouler et déployer le fil.
- ③ Charger complètement la batterie.
- ④ Mettre en marche.
- ⑤ Mettre en marche.
- ⑥ Placer les trims au neutre.
- ⑦ Le volant de direction au neutre.
- ⑧ Le servo au neutre.
- ⑨ Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.


25

ラジオコントロールメカのチェック
Checking R/C equipment
Überprüfen der RC-Anlage
Vérification de l'équipement R/C

- ★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
- ★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
- ★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
- ★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.





- ★使用するサーボに合わせて取り付けます。
- ★Match part with servo.
- ★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
- ★Utiliser une pièce adaptée au servo.



- ⑨ 取り付け後、送受信機のスイッチを切り、走行用バッテリーもはずしておきます。


- ★サーボがニュートラルで図のように取り付けます。
- ★Attach as shown with servo in neutral.
- ★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
- ★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.

26






26

サーボステーの取り付け
Attaching servo stay
Einbau der Servohalter
Fixation des supports de servo



27




★左図の寸法が8mm以下の時はD1を逆に取り付けてください。
★When the size of the designated portion is shorter than 8mm, attach D1 upside down.

★Falls der angegebene Abstand weniger als 8mm beträgt, D1 umgekehrt einbauen.
★Lorsque la taille de la partie indiquée est inférieure à 8mm, attacher D1 en sens inverse.

★メカの各コネクターの接続はメカに付属の説明書を良くお読みください。
★For connecting R/C units, refer also to the instructions supplied with units.
★Zum Anschließen der RC-Einheiten auch die den Einheiten beiliegenden Anleitungen beachten.
★Pour installer l'ensemble RC, consulter également ses instructions spécifiques.

27

ステアリングサーボの取り付け
Attaching steering servo
Lenkservo-Einbau
Fixation du servo de direction



★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは機作づくりのための第一歩。本格派をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。









★RCメカの搭載方法は基本的には自由です。可動部分に配線等が当たらないように注意して取り付けてください。

★Install R/C unit in desired position. Position R/C unit so as not to contact with moving parts.

★Die RC-Einheit an gewünschter Stelle einbauen. Die RC-Einheit so anbringen, dass sie nicht an bewegten Teilen streift.

★Installer l'ensemble R/C dans la position choisie en veillant à ne pas le mettre en contact avec les pièces mobiles.



28 RCメカの取り付け
Attaching R/C equipment
RC-Anlage-Einbau
Fixation de l'équipement R/C

※受信機
※Receiver
※Empfänger
※Récepteur

※ESC (FETアンプ)
※Electronic speed controller
※Elektronischer Fahrregler
※Variateur de vitesse électronique

両面テープ
Double-sided tape
Doppelklebeband
Adhésif double face

両面テープ
Double-sided tape
Doppelklebeband
Adhésif double face

ナイロンバンド (白)
Nylon band (white)
Nylonband (weiß)
Collier en nylon (blanc)

スポンジシート
Sponge sheet
Moosgummibogen
Feuille en mousse

ナイロンバンド (白)
Nylon band (white)
Nylonband (weiß)
Collier en nylon (blanc)

29 メカボックスの取り付け
Attaching mechanism box
RC Box-Einbau
Installation du boîtier de protection

BA3 3×20mm

BC7 2×15mm

BA3 3×20mm

BC8 2mm

BA2 3×27mm

BC21


BA3 3×20mm

BC22

※受信機スイッチ
※Receiver switch
※Empfänger-Schalter
※interrupteur du récepteur

メカボックス
Mechanism box
RC-Box
Boîtier de protection

★コードをはさまないように注意してください。
★Be careful not to pinch cables.
★Klemmen Sie nicht den Kabel ein.
★Faire attention à ne pas se pincer les câbles.



★配線コードはジャマにならないようにナイロンバンドでたばねておきます。


★Secure cables using nylon band.

★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.

★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.

30


- ★ひねって外します。
- ★Pinch with long nose pliers and twist.
- ★Mit Flachzange packen und drehen.
- ★Serrer avec des pinces à becs longs et torde.



30

ステアリングの調整
Steering adjustments
Einstellung der Schubstangen
Réglage de la direction

- ★ステアリングの調整は、ロッドの長さで調整します。
- ★Adjust steering by altering rod length.
- ★Die Lenkung durch Änderung der Länge am Lenkgestänge.
- ★Régler la direction en modifiant la longueur des barres d'accouplement.



- ★アップライトが少し前にかたむくよう調整します。
- ★Adjust upright slightly angled forward.
- ★Den Achsschenkel leicht nach vorne geneigt einstellen.
- ★Orienter la fusée légèrement vers l'avant.

D

31~45

袋詰Dを使用します
BAG D / BEUTEL D / SACHET D

31


- 3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- BA4 ×6

31


ロールバーの組み立て
Roll bar
Überschlagbügel
Roll-bar

ウインドウネット
Window net
Gitter-Fenster
Filet des vitres

原寸図
Actual size
Tatsächliche Größe
Taille réelle



- ★ウインドウネットを右図の大きさに2枚切り出し、ナイロンバンド（黒）で取り付けます。
- ★Cut out window net as shown and attach using nylon band (black).
- ★Das Fenster-Netz wie abgebildet ausschneiden und mit Nylonbinder (schwarz) befestigen.
- ★Découper le treillage de fenêtre comme montré et fixer avec des colliers nylon (noir).




ナイロンバンド（黒）
Nylon band (black)
Nylonband (Schwarz)
Collier en nylon (noir)

TAMIYA CRAFT TOOLS

CURVED SCISSORS

曲線ばさみ
(プラスチック用)



(+)SCREWDRIVER-L

プラスドライバー-L(5×100)



ITEM 74006

(+)SCREWDRIVER-M

プラスドライバー-M(4×75)



ITEM 74007

CRAFT KNIFE

クラフトカッター



ITEM 74013

PRECISION CALIPER


精密ノギス




ITEM 74030

BASIC FILE SET (MEDIUM DOUBLE-CUT)

ベシックヤスリセット(中目、ダブルカット)



ITEM 74046




32

3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
BA4 ×2

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
BB5 ×2

スナップピン (小)
Snap pin (small)
Federstift (klein)
Épingle métallique (petite)
BD9 ×1

★取り外しに便利のようにスナップピンを折り曲げます。
★To make attaching / detaching cover easier, bend snap pin as shown.
★Um Befestigen / Abnehmen der Einstiegabdeckung einfacher zu machen, die Federklammern wie abgebildet biegen.
★Pour faciliter la fixation/dépose de la Couverture d'accès, plier l'épingle comme montré.



33

3×30mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BA1 ×1

3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BC2 ×2

3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
BA4 ×2

3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque
BA7 ×3

4×20.5mmパイプ
Tube
Rohr
BD6 ×1

ステアマウント
Lager-Halter
Equerre de support
BD11 ×1

《モーターコードのつなぎ方》

Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur



ESC. アンプ側
Speed controller
Fahrtenregler
Variateur de vitesse

モーター側
Motor
Moteur


+(プラス)コード
(赤、オレンジ)
(+) Red, orange
(+) Rot, orange
(+) Rouge, orange

-(マイナス)コード
(黒、青)
(-) Black, blue
(-) Schwarz, blau
(-) Noir, bleu

★コネクター部は+(プラス)、-(マイナス)を確かめ、しっかりつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.

32

ローラーバーの取り付け
Attaching roll bar
Überschlagbügel-Einbau
Fixation du roll-bar



★ナイロンバンド (白) で縛ります。
★Secure using nylon band (white).
★Mit Nylonbinder (weiß) sichern.
★Fixer avec un collier nylon (blanc).

ルーフ
Roof
Toit

BA4 3×12mm

ステッカー 29
Sticker
Aufkleber
Autocollant


BB5 3×8mm

BD9

アクセスカバー
Access cover
Einstiegabdeckung
Couvercle d'accès

33

リヤダンパースターの取り付け
Attaching rear damper stay
Einbau der hinteren Dämpferstrebe
Fixation du support d'amortisseur arrière



※ネジ止め剤 (別売)
※Gel type thread lock (separately available)
※Gelförmige Schraubensicherung (getrennt erhältlich)
※Frein-filet type gel (disponible séparément)

ステッカー 19
Sticker
Aufkleber
Autocollant

ステッカー 8
Sticker
Aufkleber
Autocollant


ステッカー 9
Sticker
Aufkleber
Autocollant

BC2 3×10mm

BD11

BA7 3mm

BD10
リヤダンパースター
Rear damper stay
Hintere Dämpferstrebe
Support d'amortisseur arrière



★左図を参考につないでください。
★Connect referring to the left.
★Für Verbindung siehe links.
★Connecter en se référant à la gauche.




BA7 3mm

BA1 3×30mm

BD6 4×20.5mm


BA4 3×12mm

34






-  3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
BA4 ×2
-  3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
BB5 ×2
-  スナップピン (小)
Snap pin (small)
Federstift (klein)
Epingle métallique (petite)
BD9 ×2

34

バッテリープレートの取り付け
Attaching battery plate
Batterie Deckplatte-Einbau
Fixation de la plaquette d'accus




35

-  3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BD1 ×2
-  2.6×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
BC6 ×1
-  3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque
BA7 ×2
-  3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
BB6 ×4
-  4×6mmパイプ
Tube
Rohr
BC11 ×2

35

リアダンパーの取り付け
Attaching rear damper
Einbau der hinteren Stoßdämpfer
Fixation de amortisseur arrière




- ※ネジ止め剤 (別売)
※Gel type thread lock (separately available)
- ※ゲル状のネジ止め剤 (別売)
※Gel type thread lock (separately available)
- ※ゲル状のネジ止め剤 (別売)
※Gel type thread lock (separately available)
- ※ゲル状のネジ止め剤 (別売)
※Gel type thread lock (separately available)

《予備パーツ》
Spare parts
Ersatzteile
Pièces détachées

- ★金具部品は少し多目に入っています。予備、セッティング用として使ってください。
- ★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
- ★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
- ★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

36




- ★ミゾにきちんとはめ込みます。
- ★Fit into grooves.
- ★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
- ★Insérer dans les rainures.

36


タイヤの取り付け
Attaching tire
Einbau der reifen
Fixation des pneu

- ★タイヤの回転方向(矢印)に気をつけて、左右作ります。
- ★Assemble left & right tires as shown noting the arrow.
- ★Reifen unter Beachtung des Markierungsfeils zusammenbauen.
- ★Assembler les pneus comme indiqué en notant la position de la flèche.

《フロント》
Front
Vorder
Avant



《リヤ》
Rear
Hinte
Arrière




37


37

ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der räder
Fixation des roues

- ★回転方向(矢印)に気をつけて、取り付けます。
- ★Attach wheels as shown noting the arrow.
- ★Rad unter Beachtung des Markierungsfeils aufstecken.
- ★Fixer les roues comme indiqué en notant la position de la flèche.



《フロント》
Front
Vorder
Avant



フロントホイール
Front wheel
Vorderrad
Roue avant



BD5 2x10mm

BD3 4mm

- BB1 x1 3x6mm丸ビス Screw Schraube Vis
- BD3 x4 4mmフランジロックナット Flange lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop à flasque
- BD5 x4 2x10mmシャフト Shaft Achse Axe

- ★ナイロン部までしめ込みます。
- ★Tighten until nylon portion.
- ★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
- ★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

《リヤ》
Rear
Hinte
Arrière



アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennenrohr
Gaine d'antenne

BD7

BB1 3x6mm

リヤホイール
Rear wheel
Hinterrad
Roue arrière

- BD7 x1 アンテナホルダー Antenna holder Antennenhalterung Support d'antenne

- ★アンテナはどちらか選んで取り付けます。
- ★Select either antenna.
- ★Auswählen (Antenne).
- ★Choisir l'une ou l'autre antenne.

BD5 2x10mm

E3

BD3 4mm

38




3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

38

コードの保護
Cable protection
Schutz des Kabels
Protection de câble

アンテナ
Antenna
Antenne




★コードの破損防止にアルミガラステープを巻き付けておきます。
★Apply aluminum glass tape to protect battery cable.
★Mit Aluminium-Glasfaserband zum Schutz der Batteriekabel umwickeln.
★Appliquer de la bande renforcée pour protéger le câble de pack d'accus.

BB1 3×6mm


39



3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



BD2 3×12mmフランジタッピングビス
×2
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



BA4 3×12mmタッピングビス
×2
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




BB5 3×8mmタッピングビス
×2
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

39

アンダーガードの取り付け
Underguard
Unter Wache
Sous garde

アンダーガード
Underguard
Unter Wache
Sous garde



※ネジ止め剤 (別売)
※Gel type thread lock (separately available)
※Gel förmige Schraubensicherung (getrennt erhältlich)
※Frein-filet type gel (disponible séparément)



BB6 3mmワッシャー
×1
Washer
Beilagscheibe
Rondelle




BD4 3mmスプリングワッシャー
×1
Spring washer
Federscheibe
Rondelle ressort


40

走行用バッテリーの搭載
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus

40




★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
★Disconnect battery when the car is not being used.
★Akkusstecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb.
★Deconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.



※走行用バッテリー
※Battery pack
※Akkupack
※Pack d'accus

41

《ボディの切り取り》
Trimming
Zurichten
Découpe



- ★ハサミやカッターナイフで切り取ります。
- ★Cut off using scissors or a modeling knife.
- ★Mit Messer oder Schere abschneiden.
- ★Découper en utilisant des ciseaux ou un cutter.


41

ボディの切り取り
Trimming
Zurichten
Découpe

- ★5.5mm穴をあけます。
- ★Make hole. (5.5mm)
- ★Loch bohren. (5,5mm)
- ★Percer un trou. (5,5mm)

《ボディ》
Body
Karosserie
Carrosserie

- ★切りとります。
- ★Cut away.
- ★Abschneiden.
- ★Couper.




- ★切りとります。
- ★Cut away.
- ★Abschneiden.
- ★Couper.

《ウイング》
Wing
Spoilers
Aileron

- ★切りとります。
- ★Cut away.
- ★Abschneiden.
- ★Couper.

- ★切りとります。
- ★Cut away.
- ★Abschneiden.
- ★Couper.

- ★3mm穴をあけます。
- ★Make holes (3mm).
- ★Löcher bohren (3mm).
- ★Percer des trous (3mm).



42

ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料をお使い内側から塗装してください。
● Paint body from inside using paints for polycarbonate.
● Karosserie von innen mit Polykarbonat-Farben bemalen.
● Peindre la carrosserie par l'intérieur en utilisant des peintures polycarbonate.


42

ボディの塗装
Painting body
Lackierung der Karosserie
Peinture de la carrosserie

- ★塗装する前に、ボディを中性洗剤で洗い、良く乾かした後、内側から塗装します。スプレー塗装をするときはボディから30cm位離し、一度に塗らずに、数回にわけて塗ると良いでしょう。
- ★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry. Apply thin layer of spray paint 2-3 times keeping 30cm distance from body.
- ★Karosserie sorgfältig mit Spülmittel abwaschen, damit Staub und ggf. Öl entfernt sind. Trocknen lassen. Die Sprühfarbe aus einem Anstand von 30cm in dünnen Schichten 2-3 mal auftragen.
- ★Nettoyer entièrement la carrosserie avec du détergent, la rincer et laisser sécher. Pulvériser 2 à 3 fines couches de peinture à 30cm de la carrosserie.

- ★塗料が乾いたら、表面の保護フィルムをはがしてください。
- ★After paint has cured, remove protective coating prior to adding stickers.
- ★Nachdem Trocknen der Farbe sind Schutzfolie abziehen vor dem Anbringen der Aufkleber.
- ★Appliquer d'abord la teinte la plus foncée. Après séchage, enlever le film protecteur avant d'apposer des autocollants.

PS-12
シルバー
Silver
Silber
Aluminium




43

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
BB5 ×2

43

ウイングの組み立て
Wing
Spoilers
Aileron




ウイング
Wing
Spoilers
Aileron

B2

BB5 3×8mm

- ⑫ または ⑬ or oder ou
- ★両側貼ります。
- ★Both sides.
- ★Beide Seiten
- ★Des deux côtés.



⑬

⑫

⑭

⑮

⑯

⑩

- ⑬ 右側
Right
Rechts
Droit

TAMIYA COLOR

ポリカーボネートスプレー(ミニ)
クリヤーボディ用スプレー塗料です。軽く仕上がり、衝突などにもはがれにくいのが特徴。ピン入り塗料の上に重ね塗りできます。

TAMIYA COLOR

タミヤカラー(エナメル塗料)
筆塗り塗装にぴったり。のびが良く筆ムラ、泡立ちもほとんどなし。つやの良さもエナメル塗料ならではの、もちろんスプレー塗料もOK。

44

《ステッカーのはりかた》

①できるだけ余白を残さず、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたステッカーは切りとってしまうとまちがえやすいのでは順に切りとってください。

②裏紙の端の部分を少し切りとり指定された場所にはりあわせてください。裏紙をつけたまま位置をあわせてください。

③少しずつ裏紙をはがしながら場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残ったりしないように注意しながらはってゆきます。裏紙を一度に全部はがしてはることは、しわができた気泡が残ったりする原因となります。

STICKERS

①Cut stickers along colored edge so that transparent film is removed.

②Peel off the end of lining a little and put the sticker in position on the body.

③Then, remove the lining slowly. In doing so, be careful that the sticker does not move out of position on the body.

If the lining is completely removed in advance, the sticker may become wrinkled or contain unwanted air bubbles.

AUFKLEBER

①Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.

②An einer Kante die Unterlage etwas abziehen und die Aufkleber richtig auf die Karosserie legen.

③Dann die Unterlage langsam ganz abziehen, darauf achten, daß sich die Aufkleber nicht verschiebt und daß keine Luft unter den Aufkleber kommtsonst gibt es Luftblasen.

Wenn die Unterlage vorher komplett entfernt wird, kann der Aufkleber zusammenkleben.

MOTIFS ADHESIFS


①Découper chaque motif au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.

②Soulever le papier de protection à l'une des extrémités et positionner le motif sur la carrosserie.

③Retirer lentement le papier de protection en veillant à ce que le motif ne se déplace pas sur la carrosserie.

En retirant entièrement à l'avance le papier de protection, le film risque de former des plis ou de retenir des bulles d'air indésirables.

44 マーキング
Markings
Verzierung
Décoration



★マークは番号順に貼ってください。
★Apply stickers in numbered order.
★Aufkleber der Reihenfolge nach anbringen.
★Appliquer les autocollants dans l'ordre numérique.


★指示以外のマークはご自由にお使いください。
★Use extra stickers as you wish.
★Zusätzliche Aufkleber nach Belieben anbringen.
★Appliquer les autocollants additionnels à votre gré.

45

BD8 ×1
スナップピン (大)
Snap pin (large)
Federstift (groß)
Epingle métallique (grande)

スナップピン (小)
Snap pin (small)
Federstift (klein)
Epingle métallique (petite)
BD9 ×2

45 ボディの取り付け
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie



●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。
タミヤインターネット
ホームページアドレス

www.tamiya.com

★連続走行はモーターを傷めます。バッテリー1本分走行させたら、モーターを休ませましょう。
★Avoid continuous running. Allow the motor to cool after each battery run.
★Permanentes Motoreinsatz vermeiden. Den Motor möglichst nach jedem Fahrbetrieb abkühlen lassen.
★Eviter de rouler continuellement. Laisser le moteur refroidir après chaque accu.

SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

- Avoid running the car in crowded areas and near small children.
- Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
- Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES

- ① Extend antenna and switch on transmitter.
- ② Switch on receiver.
- ③ Inspect operation using transmitter before running.
- ④ Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
- ⑤ Reverse sequence to shut down after running.
- ⑥ Make sure to disconnect/remove all batteries.
- ⑦ Completely remove sand, mud, dirt etc.
- ⑧ Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
- ⑨ Store the car and batteries separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

- Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
- Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
- Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT

- ① Senderantenne ausziehen und Sender einschalten.
- ② Empfänger einschalten.
- ③ Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
- ④ Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
- ⑤ Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
- ⑥ Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
- ⑦ Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
- ⑧ Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
- ⑨ Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE

Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.


- Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
- Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
- Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

PROCEDURE DE MISE EN MARCHÉ


- ① Déployer l'antenne et mettre en marche l'émetteur.
- ② Mettre en marche le récepteur.
- ③ Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
- ④ Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
- ⑤ Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
- ⑥ Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
- ⑦ Enlever sable, poussière, boue etc...
- ⑧ Graisser les pignons, articulations...
- ⑨ Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》


★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。




① 送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにします。




② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。





③ 走らせる前にRCカーを台の上に寄せ、各部の動きをチェックします。




④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。




⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。




⑥ 走らせたと後は、かならずバッテリーをはずしておきましょう。



⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。



⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。



⑨ あとかたづけをしっかりとしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。

走行練習をしよう
PRACTICING
ÜBUNG
ENTRAINEMENT


●大きく楕円を描くように走らせてみよう。
 ●Practice to achieve a large regular oval.
 ●Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
 ●Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

●空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
 ●Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
 ●Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
 ●Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

●コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くようにしましょう。
 ●Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
 ●Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
 ●Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.

トラブルチェック
TROUBLESHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。
 ★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
 ★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
 ★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.




車の異常 PROBLEM PROBLEME	原因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisamment chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかりと絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC (エレクトロニクススピードコントローラー) が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのびしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていますか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものとの交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部 (ギヤなど) の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操作していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

PARTS


★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
 ★Specifications are subject to change without notice.
 ★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
 ★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

ボディ.....×1 body 19804558 Carrosserie Carrosserie	モーター.....×1 Motor 53779 Moteur
ウイング.....×1 Wing 19804558 Spoiler Aileron	アンテナパイプ.....×1 Antenna pipe 16095003 Antennenrohr Gaine d'antenne
ステッカー.....×1 Sticker 19495715 Aufkleber Autocollant	アンテナ.....×2 Antenna 50195 Antenne
注意ステッカー.....×1 Caution sticker Vorsicht Sticker Sticker de precaution	アンダーガード.....×1 Underguard 19335639 Unter Wache Sous garde
ウインドウネット.....×1 Window net 14615002 Gitter-Fenster Filet des vitres	


A PARTS ×1 19005163




B PARTS ×1 19005163




D PARTS ×1 10005116




C PARTS ×1 19005164




R PARTS ×1 19115192



F PARTS ×1 19005867



E PARTS ×1 19005866



PARTS


フロントタイヤ (細)×2
 Front tire (narrow) 19804557
 Vorderer Reifen (schmal)
 Pneu avant (étroit)

フロントホイール (細)×2
 Front wheel (narrow) 19335020
 Vorderer Rad (schmal)
 Roue avant (étroit)


リヤタイヤ (太)×2
 Rear tire (wide) 19804446
 Hinterer Reifen (breit)
 Pneu arrière (large)

リヤホイール (太)×2
 Rear wheel (wide) 19335020
 Hinterer Rad (breit)
 Roue arrière (large)


アップライト×1
 Upright 50648
 Achsschenkel
 Fusée




G PARTS ×1
 19115191



S PARTS ×1
 50204




Z PARTS ×1
 10225031




不要部品
 Not used.
 Nicht verwenden.
 Non utilisées.


U PARTS
 ×2
 10225020





T PARTS ×2
 10225019




X PARTS ×2
 10225034



Y PARTS
 ×2
 10225035





シャシャーシ×1
 Chassis
 Chassis
 19335482



メカボックス×1
 Mechanism box
 Mechanik-Kasten
 Boîte de Mécanisme
 19335482

プラグヤ袋詰 19005167
 Plastic gear bag
 Plastik Zahnräder-Beutel
 Sachet de pignonerie en plastique



ドライブギヤ・×1
 Drive gear
 Antriebsrad
 Pignon d'entraînement

デフキャリア・×2
 Differential spur gear
 Differentialrad
 Couronne de différentiel

A ①~⑧

BA1 ×1
 19805664
 3×30mm丸ビス
 Screw
 Schraube
 Vis

BA2 ×3
 19804163
 3×27mm丸ビス
 Screw
 Schraube
 Vis

BA3 ×1
 19805895
 3×20mm丸ビス
 Screw
 Schraube
 Vis
























BA4 ×5
 19805629
 3×12mmタッピングビス
 Tapping screw
 Schneidschraube
 Vis taraudeuse

BA5 ×1
 50576
 3×3mmイモネジ
 Grub screw
 Madenschraube
 Vis pointeau





































BA6 ×1
 19805818
 3mmワッシャー (大)
 Washer (large)
 Beilagscheibe (groß)
 Rondelle (grande)

BA7 ×2
 19805897
 3mmフランジナット
 Flange nut
 Kragennutter
 Ecrou à flasque


A

 <p>BA8 4mm E-Ring ×4 50380 E-Ring Circlip</p>	 <p>BA15 ×1 4×22mmパイプ 13580028 Tube Rohr</p>	 <p>BA20 ×1 13455134 バンパーステー Bumper stay Stoßfängerhalter Support de pare-chocs</p>	 <p>BA27 ×1 14305125 モータープレート Motor plate Motor-Platte Plaque-moteur</p>
 <p>BA9 ×2 53136 1150スラストベアリング Ball thrust bearing Druckkugellager Butée à billes</p>	 <p>BA16 ×4 19808143 セットプレート Set plate Einstellplatte Plaque de réglage</p>	 <p>BA21 ×1 14305139 ギヤケースガード Gearbox guard Getriebegehäuse- Schlagschutz Protection de carter</p>	 <p>セラミックグリス×1 Ceramic grease 87099 Keramikfett Graisse céramique</p>
 <p>BA10 ×9 53008 1150ベアリング Ball bearing Kugellager Roulement à billes</p>	 <p>ウレタンブッシュ Urethane bushing Urethan-Buchse BA17 ×1 19805922 Bague polyuréthane</p>	 <p>BA22 ×1 13515001 13Tピニオンギヤ 13T Pinion gear 13Z Motorritzel Pignon moteur 13 dents</p>	
 <p>BA11 ×5 94392 850ベアリング Ball bearing Kugellager Roulement à billes</p>	 <p>ギヤボックスジョイント Gearbox joint Getriebegehäuse-Gelenk Accouplement de pont BA18 ×4 19808129</p>	 <p>BA23 ×1 13515003 15Tピニオンギヤ 15T Pinion gear 15Z Motorritzel Pignon moteur 15 dents</p>	
 <p>BA12 2×28mmシャフト ×2 19808131 Shaft Achse Axe</p>	 <p>プロペラジョイント Propeller joint Antriebs-Gelenk Accouplement d'arbre de transmission BA19 ×2 19808130</p>	 <p>BA24 ×2 19440510 ベベルギヤ R Bevel gear (right) Kegelrad (rechts) Pignon conique (droit)</p>	 <p>六角棒レンチ (1.5mm)×1 Hex wrench (1.5mm) 50038 Imbusschlüssel (1,5mm) Clé Allen (1,5mm)</p>
 <p>BA13 ×1 5×30mmパイプ 19808132 Tube Rohr</p>		 <p>BA25 ×2 19440510 ベベルギヤ L Bevel gear (left) Kegelrad (links) Pignon conique (gauche)</p>	 <p>十字レンチ×1 Box wrench 50038 Steckschlüssel Clé à tube</p>
 <p>BA14 ×2 5×25mmパイプ 19808132 Tube Rohr</p>		 <p>BA26 ×6 19440510 ベベルギヤ S Small bevel gear Kegelrad klein Petit pignon conique</p>	

B 9~19

 <p>BA1 ×2 3×30mm丸ビス 19805664 Screw Schraube Vis</p>	 <p>BB8 5mmピローボール (長) ×2 19805825 Ball connector (long) Kugelkopf (lang) Connecteur à rotule (long)</p>	 <p>BB19 プロペラシャフト ×1 13450053 Propeller shaft Antriebswelle Arbre de transmission</p>
 <p>BB1 ×3 3×6mm丸ビス 19805636 Screw Schraube Vis</p>	 <p>BB9 5mmピローボール ×2 19804205 Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule</p>	 <p>BB20 フロントドライブシャフト ×2 19808128 Front drive shaft Vordere Antriebsachse Cardan avant</p>
 <p>BB2 ×14 2×6mm丸ビス 19443023 Screw Schraube Vis</p>	 <p>BB10 5mmピローボールナット ×2 19804206 Ball connector nut Kugelkopf-Mutter Ecrou-connecteur à rotule</p>	 <p>BB21 リヤドライブシャフト ×2 19440633 Rear drive shaft Hintere Antriebsachse Cardan arrière</p>
 <p>BB3 ×2 3×15mmフラットビス 19808014 Screw Schraube Vis</p>	 <p>BB11 ×4 3×46mmスクリューピン 19805976 Screw pin Schraubzapfen Cheville à vis</p>	 <p>BB22 リヤスタビライザー ×1 15305085 Rear stabilizer rod Hintere Stabilisatorstange Barre anti-roulis arrière</p>
 <p>BB4 ×4 3×8mm丸ビス 19805696 Screw Schraube Vis</p>	 <p>BB12 ×8 3×32mmスクリューピン 19805756 Screw pin Schraubzapfen Cheville à vis</p>	 <p>BB23 ホイールアクスル ×4 50823 Wheel axle Radachse Axe de roue</p>
 <p>BA4 ×5 3×12mmタッピングビス 19805629 Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse</p>	 <p>BB13 ×2 3×32mmネジシャフト 12500029 Threaded shaft Gewindestange Tige filetée</p>	 <p>BB24 ボールプレート ×4 19805123 Ball plate Kugelplatte Plaque de rotule</p>
 <p>BB5 ×4 3×8mmタッピングビス 19805754 Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse</p>	 <p>BB14 ×2 5×6mm丸ブッシュ 19804509 Round bushing Kreishülse Entretoise</p>	 <p>BB27 ×1 14305174 FダンパーステーL Front damper stay (left) Vordere Dämpferstrebe (links) Support d'amortisseur avant (gauche)</p>
 <p>BA5 ×2 3×3mmイモネジ 50576 Grub screw Madenschraube Vis pointeau</p>	 <p>BB15 5mmアジャスター ×4 50596 Adjuster Einstellstück Chape à rotule</p>	 <p>BB28 FダンパーステーR ×1 14305175 Front damper stay (right) Vordere Dämpferstrebe (rechts) Support d'amortisseur avant (droite)</p>
 <p>BA7 ×1 3mmフランジナット 19805897 Flange nut Kragennutter Ecrou à flasque</p>	 <p>BB16 7×6mm六角マウント ×1 13405029 Hexagonal mount Sechskantbefestigung Support hexagonal</p>	 <p>BB25 Rアンダーステー ×2 14305632 Rear under stay Hinteres Unterlager Support inférieur arrière</p>
 <p>BB6 ×3 3mmワッシャー 50586 Washer Beilagscheibe Rondelle</p>	 <p>ウレタンブッシュ Urethane bushing Urethan-Buchse BA17 ×1 19805922 Bague polyuréthane</p>	 <p>BB26 ×2 13455130 スタビエンド Stabilizer ball Stabilisator- Kugelkopf Bille stabilisatrice</p>
 <p>BA10 ×8 1150ベアリング 53008 Ball bearing Kugellager Roulement à billes</p>	 <p>BB17 FアンダーステーL ×1 14305176 Front under stay (left) Vorderes Unterlager (links) Support inférieur avant (gauche)</p>	 <p>アクセスカバー×1 Access cover 14305581 Einstiegabdeckung Couvercle d'accès</p>
 <p>BB7 ×4 8mmピローボール 19808133 Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule</p>	 <p>BB18 FアンダーステーR ×1 14305177 Front under stay (right) Vorderes Unterlager (rechts) Support inférieur avant (droit)</p>	 <p>六角棒レンチ (2.5mm)×1 Hex wrench (2.5mm) 50038 Imbusschlüssel (2,5mm) Clé Allen (2,5mm)</p>


C 20~30




BA2 3×27mm丸ビス
×2 Screw
19804163 Schraube
Vis




BA3 3×20mm丸ビス
×6 Screw
19805895 Schraube
Vis




BC1 ×2 3×12mm丸ビス
Screw
19805898 Schraube
Vis




BC2 ×1 3×10mm丸ビス
Screw
19804159 Schraube
Vis




BC3 ×1 2.6×10mm/バインドビス
Screw
19804394 Schraube
Vis




BC4 ×2 3×10mmフランジタッピングビス
Tapping screw
19805662 Schneidschraube
Vis taraudeuse




BC5 ×1 3×10mmタッピングビス
Tapping screw
50577 Schneidschraube
Vis taraudeuse




BC6 ×2 2.6×10mmタッピングビス
Tapping screw
50575 Schneidschraube
Vis taraudeuse




BC7 ×2 2×15mm丸ビス
Screw
19804553 Schraube
Vis




BA7 3mmフランジナット
×8 Flange nut
19805897 Kragenmutter
Ecrou à flasque




BB6 3mmワッシャー
×6 Washer
50586 Beilagscheibe
Rondelle




BC8 2mmワッシャー
×2 Washer
19805758 Beilagscheibe
Rondelle




BC9 2mmEリング
×8 E-Ring
50588 Circlip




BB9 5mmビローボール
×2 Ball connector
19804205 Kugelkopf
Connecteur à rotule




BC10 3×8mmスペーサー
×2 Spacer
19808200 Distanzring
Entretoise




BC11 4×6mmパイプ
×4 Tube
19805334 Rohr




BC12 ×2 ボディマウント
Body mount
19805732 Karosserieaufhängung
Support de carrosserie



BB15 ×4 5mmアジャスター
Adjuster
50596 Einstellstück
Chape à rotule



BC13 3mmOリング(赤)
×12 O-ring (red)
50597 O-Ring (rot)
Joint torique (rouge)




BC14 オイルシール
×4 Oil seal
19805173 Ölabdichtung
Joint d'étanchéité




BC15 ×2 19805170
リヤコイルスプリング
Rear coil spring
Hintere Schraubenfeder
Ressort hélicoïdal arrière




BC16 ×2 19805169
フロントコイルスプリング
Front coil spring
Vordere Schraubenfeder
Ressort hélicoïdal avant




BC17 3×71mmネジシャフト
×1 Threaded shaft
19805583 Gewindestange
Tige filetée




BC18 3×50mmネジシャフト
×1 Threaded shaft
15310002 Gewindestange
Tige filetée




BC19 ×2 ピストンロッド(長)
Piston rod (long)
19805917 Kolbenstange (lang)
Axe de piston (long)




BC20 ×2 ピストンロッド(短)
Piston rod (short)
19808212 Kolbenstange (kurz)
Axe de piston (court)



BC21 ×1 スイッチカバー
Switch cover
16275013 Schalter-Abdeckung
Protection d'interrupteur



BC22 ×1 ダストシール
Dust seal
16274018 Distanzstück
Entretoise



板レンチ×1
Wrench 14305506
Mutterenschlüssel
Clé

ナイロンバンド・×4
Nylon band 50595
Nylonband
Collier en nylon

両面テープ(黒・20×120mm) ...×1
Double-sided tape (black) 50171
Doppelklebeband (schwarz)
Adhésif double face (noir)


ダンパーオイル×1
Damper oil 53443
Dämpfer-Öl
Huile pour amortisseurs

スポンジシート(15×33mm) ...×1
Sponge sheet 16295014
Schaumgummi-Vlies
Feuille mousse


D 31~45

ルーフ×1
Roof 14305180
Toit


バッテリープレート×1
Battery plate 14305119
Batterie-Deckplatte
Plaque d'accus




BA1 ×1 3×30mm丸ビス
Screw
9805684 Schraube
Vis




BD1 ×4 3×15mm丸ビス
Screw
19805859 Schraube
Vis




BC2 ×2 3×10mm丸ビス
Screw
19804159 Schraube
Vis




BB1 ×3 3×6mm丸ビス
Screw
19805636 Schraube
Vis




BD2 ×2 3×12mmフランジタッピングビス
Tapping screw
19804161 Schneidschraube
Vis taraudeuse



BA4 ×14 3×12mmタッピングビス
Tapping screw
19805629 Schneidschraube
Vis taraudeuse



BB5 ×8 3×8mmタッピングビス
Tapping screw
19805754 Schneidschraube
Vis taraudeuse




BC6 ×1 2.6×10mmタッピングビス
Tapping screw
50575 Schneidschraube
Vis taraudeuse




BD3 4mmフランジロックナット
×4 Flange lock nut
19805557 Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque




BA7 3mmフランジナット
×4 Flange nut
19805897 Kragenmutter
Ecrou à flasque




BB6 3mmワッシャー
×5 Washer
50586 Beilagscheibe
Rondelle




BD4 3mmスプリングワッシャー
×1 Spring washer
50587 Federscheibe
Rondelle ressort




BD5 ×4 2×10mmシャフト
Shaft
50594 Achse
Axe




BD6 ×1 4×20.5mmパイプ
Tube
13580025 Rohr




BC11 ×2 4×6mmパイプ
Tube
19805334 Rohr



BD7 ×1 アンテナホルダー
Antenna holder
13455035 Antennenhalterung
Support d'antenne




BD8 ×1 50197
スナップピン(大)
Snap pin (large)
Federstift (groß)
Epingle métallique
(grande)



BD9 ×5 50197
スナップピン(小)
Snap pin (small)
Federstift (klein)
Epingle métallique
(petite)



BD10 ×1 14305633
リヤダンパーステー
Rear damper stay
Hintere Dämpferstrebe
Support d'amortisseur
arrière



BD11 ×1 14305178
ステーマウント
Stay mount
Lager-Halter
Equerre de support

ナイロンバンド(黒)×10
Nylon band (black) 19808134
Nylonband (Schwarz)
Collier en nylon

スポンジテープ(20×100mm) ...×1
Sponge tape
Schaumgummi-Klebeband
Bande mousse

アルミガラステープ×2
Aluminum glass tape 53351
Aluminium-Glasfaser Klebeband
Bande renforcée aluminium

スポンジシート(15×33mm) ...×1
Sponge sheet 16295014
Schaumgummi-Vlies
Feuille mousse

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis prévus.

PARTS CODE

19804568	Body & Wing
19335639	Underguard
19335482	Chassis & Mechanism Box
19005163	A & B Parts
19005164	C Parts
10005116	D Parts
19005866	E Parts
19005867	F Parts
19115191	G Parts
19115192	H Parts
10225019	T Parts (2pcs.)
10225020	U Parts (2pcs.)
10225034	X Parts (1pc.)
10225035	Y Parts (1pc.)
10225031	Z Parts
19005167	Plastic Gear Bag
19335020	Wheel (front x2, Rear x2)
19804557	Front Tire (2pcs.)
19804446	Rear Tire (2pcs.)
14305180	Roof
14305119	Battery Plate
14305174	Front Damper Stay L (BB27)
14305175	Front Damper Stay R (BB28)
14305176	Front Under Stay L (BB17)
14305177	Front Under Stay R (BB18)
14305633	Rear Damper Stay (BD10)
14305632	Rear Under Stay (BB25)
14305581	Access Cover
14305178	Stay Mount (BD11)
13455134	Bumper Stay (BA20)
14305125	Motor Plate (BA27)
19808131	2x26mm Shaft (BA12 x2)
19808132	5x30mm Pipe (BA13 x1), 5x25mm Pipe (BA14 x2)
13580028	4x22mm Pipe (BA15 x1)
19440510	Bevel Gear Bag (BA24 x1, BA25 x1, BA26 x3)
19805895	3x20mm Screw (BA3 x10)
19804163	3x27mm Screw (BA2 x10)
19805629	3x12mm Tapping Screw (BA4 x4)
19805897	3mm Flange Nut (BA7 x10)

19808143	Set Plate (BA16 x4)
19805664	3x30mm Screw (BA1 x2)
19808129	Gearbox Joint (BA18 x2)
19808130	Propeller Joint (BA19 x2)
13515001	13T Pinion Gear (BA2)
13515003	15T Pinion Gear (BA23)
14305139	Gearbox Guard (BA21)
19805818	3mm Washer (Large) (BA6 x5)
19805522	Urethane Bushing (BA17 x10)
13450053	Propeller Shaft (BB19)
19808128	Front Drive Shaft (BB20 x2)
19440633	Rear Drive Shaft (BB21 x2)
15305085	Rear Stabilizer (BB22)
13455130	Stabilizer Ball (BB26)
19808014	3x15mm Flat Screw (BB3 x2)
12500029	3x32mm Threaded Shaft (BB13 x1)
19805756	3x32mm Screw (BB12 x4)
19804509	5x6mm Bushing (BB14 x2)
19804205	5mm Ball Connector (BB9 x4)
19443023	2x6mm Screw (BB2 x2)
19805636	2x6mm Screw (BB1 x2)
19805696	3x8mm Countersunk Head Screw (BB4 x4)
19805976	3x46mm Screw Pin (BB11 x4)
19808133	8mm Ball Connector (BB7 x4)
19805925	5mm Ball Connector (Long) (BB8 x5)
19804206	5mm Ball Connector Nut (BB10 x4)
19805754	3x8mm Tapping Screw (BB5 x10)
13405029	7x6mm Hexagonal Mount (BB16)
19805123	Ball Plate (BB24 x4)
19805169	Rear Coil Spring (Short) (BC16 x2)
19805170	Front Coil Spring (Long) (BC15 x2)
19805583	3x71mm Threaded Shaft (BC17 x2)
19808212	Piston Rod (Long) (BC20 x2)
19805917	Piston Rod (Short) (BC19 x2)
19805898	3x12mm Screw (BC1 x10)
19808200	3x8mm Spacer (BC10)
19805334	4x6mm Brass Pipe & 3x15mm Screw (BC11 x2, BC1 x2)
19804159	3x10mm Screw (BC2 x10)
19804394	2.6x10mm Binding Screw (BC3 x5)
15310002	3x50mm Threaded Shaft (BC18)

19804553	2x15mm Screw (BC7 x10)
19805662	3x10mm Flange Tapping Screw (BC4 x5)
19805758	2mm Washer (BC8 x5)
19805732	Body Mount (BC12 x4)
19805211	Sponge Tape (2pcs.)
16274018	Switch Dust Seal (BC22)
16275013	Switch Cover (BC21)
19805173	Oil Seal (Black) (BC14)
19805859	3x15mm Screw (BD1 x4)
13580025	4x20.5mm Tube (BD6)
19804161	3x12mm Flange Tapping Screw (BD2 x10)
19805557	4mm Flange Lock Nut (BD3 x4)
13455035	Antenna Holder (BD7)
19495715	Sticker & Window Net
14615002	Window Net
16095003	Antenna Pipe
50195	Steel Antenna
50197	Snap Pin (BD8 x10, BD9 x5)
50204	S Parts
50380	E-Ring (BA8 x7, etc...)
50575	2.6x10mm Tapping Screw (BC6 x5)
50576	3mm Grub Screw (BA5 x10)
50577	3x10mm Tapping Screw (BC5 x10)
50586	3mm Washer (BB6 x15)
50587	3mm Spring Washer (BD4 x15)
50588	2mm E-Ring (BC9 x15)
50594	2x10mm Shaft (BD5 x10)
50596	5mm Adjuster (BB15 x6)
50597	O-Ring (Red) (BC13 x10)
50648	Front Upright
50823	Wheel Axle (BB23 x2)
53008	1150 Ball Bearing (BA10 x4)
53136	Thrust Bearing (BA9)
53779	GT-Tuned Motor (25T)
94392	850 Ball Bearing (BA11 x2)
*1	Requires 2 sets for one car.
*2	Requires 3 sets for one car.
*3	Requires 5 sets for one car.
*4	Requires 7 sets for one car.
*5	Requires 8 sets for one car.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①「郵便振替のご利用法」

郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きください。口座番号・00810-9-1118、加入者名：(株)タミヤでお振込ください。

②「代金引換のご利用法」

パーツ代金に加えて代引き手数料 (315円) をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③「タミヤカードのご利用法」

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡県駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤカスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

《カスタマーサービスアドレス》

http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm



1/10 R/C
スーパーホットショット (2012)
ITEM 58517

★価格は2012年3月現在のものです。諸事情により変更させていただくことがありますのでご了承下さい。ご注文の際は部品図と部品コードを照らし合わせてお申し込みください。

部品名	税込価格	本体価格	部品コード
ボディ、ウイング	2,677円	(2,550円)	19804558
アンダーガード	651円	(620円)	19335639
シャーシ、メカボックス	1,575円	(1,500円)	19335482
A、Bパーツ	1,071円	(1,020円)	19005163
Cパーツ	892円	(850円)	19005164
Dパーツ	861円	(820円)	10005116
Eパーツ	892円	(850円)	19005866
Fパーツ	892円	(850円)	19005867
Gパーツ	1,470円	(1,400円)	19115191
Hパーツ	892円	(850円)	19115192
Tパーツ(2個)	231円	(220円)	10225019
Uパーツ(2個)	420円	(400円)	10225020
Xパーツ(1個)	231円	(220円)	10225034
Yパーツ(1個)	231円	(220円)	10225035
Zパーツ	336円	(320円)	10225031
ギヤー袋詰	703円	(670円)	19005167
ホイール袋詰(一台分)	1,050円	(1,000円)	19335020
フロントタイヤ(2個)	861円	(820円)	19804557
リアタイヤ(2個)	882円	(840円)	19804446
ルーフ	504円	(480円)	14305180
バッテリープレート	441円	(420円)	14305119
フロントダンパーステール	441円	(420円)	14305174
フロントダンパーステールR	441円	(420円)	14305175
フロントアンダーステール	399円	(380円)	14305176
フロントアンダーステールR	399円	(380円)	14305177
リアダンパーステール	756円	(720円)	14305633
リアアンダーステール	399円	(380円)	14305632
アクセスカバー	399円	(380円)	14305581
ステアーマウント	441円	(420円)	14305178
パンパーステー	283円	(270円)	13455134
モータープレート	126円	(120円)	14305125
2 x 2.8mmパイプ(2本)	220円	(210円)	19808131
5 x 3.0mmパイプ(1個)、5 x 2.5mmパイプ(2個)	346円	(330円)	19808132
4 x 2.2mmパイプ(1個)	220円	(210円)	13580028
ベベルギヤL(1個)、R(1個)、小(3個)	441円	(420円)	19440510
3 x 2.0mm丸ビス(黒、10本)	220円	(210円)	19805895
3 x 2.7mm丸ビス(10本)	241円	(230円)	19804163
3 x 1.2mmタッピングビス(4本)	178円	(170円)	19805629
3mmフランジナット(10個)	220円	(210円)	19805897
セットプレート(4枚)	262円	(250円)	19808143
3 x 3.0mm丸ビス(黒、2本)	157円	(150円)	19805664
ギヤボックスジョイント(2個)	525円	(500円)	19808129
プロペラジョイント(2個)	546円	(520円)	19808130
ピニオンギヤ(13T)	231円	(220円)	13515001
ピニオンギヤ(15T)	231円	(220円)	13515003
ギヤースカター	252円	(240円)	14305139
3mmワッシャー(大、5個)	210円	(200円)	19805818
テフロンジョイント(10個)	315円	(300円)	19805922
プロペラシャフト	525円	(500円)	13450053
フロントドライブシャフト(2本)	609円	(580円)	19808128
リアドライブシャフト(2本)	546円	(520円)	19440633
リヤスタビライザー	273円	(260円)	15305085
スタビライザーエンド	294円	(280円)	13455130

3 x 1.5mmフラットビス(2本)	220円	(210円)	19808014
3 x 3.2mm両ネジシャフト(1本)	126円	(120円)	12500029
3 x 3.2mmスクリューピン(4本)	189円	(180円)	19805756
5 x 6mm丸フッシュ(2個)	420円	(400円)	19804509
5mmビローボール(黒、4個)	262円	(250円)	19804205
2 x 6mm丸ビス(2本)	157円	(150円)	19443023
3 x 6mm丸ビス(2本)	168円	(160円)	19805636
3 x 8mm皿ビス(黒、4本)	189円	(180円)	19805696
3 x 4.6mmスクリューピン(4本)	210円	(200円)	19805976
8mmビローボール(4個)	525円	(500円)	19808133
5mmビローボール(長、5個)	262円	(250円)	19805925
5mmビローボールナット(黒、4個)	273円	(260円)	19804206
3 x 8mmタッピングビス(黒、10本)	189円	(180円)	19805754
7 x 6mm六角マウント(1個)	315円	(300円)	13405029
ボールプレート(4枚)	336円	(320円)	19805123
フロントコイルスプリング(2個)	283円	(270円)	19805169
リヤコイルスプリング(2個)	336円	(320円)	19805170
3 x 7.1mm両ネジシャフト(2本)	210円	(200円)	19805583
ピストンロッド(短、2本)	231円	(220円)	19808212
ピストンロッド(長、2本)	178円	(170円)	19805917
3 x 1.2mm丸ビス(黒、10本)	220円	(210円)	19805895
3 x 8mmアルミスベアサー(4個)	262円	(250円)	19808200
4 x 6mmパイプ、3 x 1.5mm丸ビス(各2個)	126円	(120円)	19805334
3 x 1.0mm丸ビス(黒、10本)	220円	(210円)	19804163
2.6 x 1.0mmワッシャー(5本)	231円	(220円)	19804159
3 x 5.0mm両ネジシャフト(1本)	157円	(150円)	15310002
2 x 1.5mm丸ビス(10本)	252円	(240円)	19804553
3 x 1.0mmフランジタッピングビス(5本)	210円	(200円)	19805662
2mmワッシャー(5個)	210円	(200円)	19805758
ボディマウント(4個)	315円	(300円)	19805732
スポンジテープ(2個)	126円	(120円)	19805211
ダストシール	157円	(150円)	16274018
スイッチカバー	231円	(220円)	16275013
オイルシール(黒、2個)	178円	(170円)	19805173
3 x 1.5mm丸ビス(4本)	210円	(200円)	19805859
4 x 2.0.5mmパイプ(1本)	252円	(240円)	13580025
3 x 1.2mmフランジタッピングビス(10本)	231円	(220円)	19804161
4mmフランジ付ナイロンナット(4個)	189円	(180円)	19805557
アンテナホルダー	126円	(120円)	13455035
ステッカー、ウィンドネット	1,407円	(1,340円)	19495715
ウィンドウネット	220円	(210円)	14615002
アンテナパイプ(30cm)	283円	(270円)	16095003

その他にも修理や整備のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	税込価格	本体価格	送料	部品コード
SP.195 スチールアンテナ	210円	(200円)	120円	50195
SP.197 ナールピンセット	210円	(200円)	90円	50197
SP.204 エレクトロサーボセーバー	315円	(300円)	140円	50204
SP.380 エイリグセット	105円	(100円)	90円	50380
SP.575 2.6 x 1.0mmタッピングビス(5本)	105円	(100円)	80円	50575
SP.576 3mmイモネジ(10個)	210円	(200円)	80円	50576
SP.577 3 x 1.0mmタッピングビス(10個)	105円	(100円)	80円	50577
SP.586 3mmワッシャー(15個)	105円	(100円)	80円	50586
SP.587 3mmスプリングワッシャー(15個)	105円	(100円)	80円	50587
SP.588 2mm E-Ring(15個)	105円	(100円)	80円	50588
SP.594 2 x 1.0mmステレスシャフト(10本)	157円	(150円)	80円	50594
SP.596 5mmアジャスター(6個)	157円	(150円)	90円	50596
SP.597 ダンパーOリング(赤、10個)	157円	(150円)	80円	50597
SP.648 フロントアップライト(赤)	315円	(300円)	140円	50648
SP.823 ホイールアクスル	472円	(450円)	120円	50823
OP.8.1 150ラバーシールベアリング(4個)	1,260円	(1,200円)	120円	53008
OP.136 一体型スラストベアリング	472円	(450円)	120円	53136
OP.779 GTチェーンモーター(25T)	2,730円	(2,600円)	240円	53779
AO.1012 850ベアリング(2個)	630円	(600円)	90円	94392

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料(1個分)だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。